SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

MANAGER S3S

Giày an toàn thanh [illegible]

Safety Jogger MANAGER là [illegible] đôi giày bảo h[illegible] thanh lịch i[illegible] mang [illegible] ống cổ [illegible] và [illegible] soát phóng tĩnh điện [illegible]. Giày [illegible] mái và phù [illegible] hiệu ngành [illegible] khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Nappa Action
lót bên trong	Cambrella
trong Đ[illegible]ốp SJ	đế x[illegible]
iữa đế g[illegible]ệt chống thủ[illegible]	ng
ngoài Đ[illegible]	PU / PU
u Đứng đầ[illegible]ổng hợp	t
i Loạ[illegible]	S3S / SR, ESD, FO
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
ng lượng thép	0.595 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

[illegible] X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. [illegible] 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Mũi giày an toàn composite
Không [illegible] kim [illegible] và nhiệt hoặc dẫn điện

SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không [illegible] kim thép. Vật liệu không [illegible] 100% cùng [illegible]

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi [illegible] cao [illegible] bon. Những đôi giày này cũng bảo [illegible] và nghiền nát bàn chân.

SRC
[illegible] trong những tính năng [illegible] và giày bảo [illegible] qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

[illegible] nhiên
[illegible] dầu [illegible] có [illegible] và nhiên liệu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vực ô tô, phục vụ ăn uống, Xây dựng, Thực phẩm & Ngành công nghiệp phục

ường: Môi t

rường ẩm ướt môi khô, môi ẩm

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng phương pháp phù hợp. Không trên lò s

	Sự miêu tả	đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
	Những vật liệu cao cấp hơn			
	Top: khả năng thấm hơi	mg/cm/giờ	1.2	? 0.8
	Top: hệ số hơi	mg/cm2	21.8	? 15
ót bên trong	Cambrella			
	Lớp lót: thấm hơi	mg/cm/giờ	37.2	? 2
	lót: hệ số hơi	mg/cm2	298.6	? 20
rong	Đế SJ đế x			
	ệm chân: Độ bền mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	PU / PU			
	Chiều dày đế ngoài (mài mòn)	mm	110	? 150
	Chống trượt gót bằng - Ceramic + NaLS - Trượt lùi về phía t	ma sát	0.36	? 0.31
	rượt gót bằng - Gốm + NaLS - Trượt lùi về phía t	ma sát	0.38	? 0.36
	rượt gót bằng - Gốm + Glycerin - Trượt gót phía t	ma sát	0.26	? 0.19
	Chống trượt SR bằng - Gốm + Glycerin - Trượt lùi về phía t	ma sát	0.24	? 0.22
	rị chống tĩnh điện	megaohm	142.8	0.1 - 1000
	rị ESD Giá trị	megaohm	17.0	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng gót chân	J	35	? 20
	Đầu ngón chân			
	Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 200J)	mm	18.5	? 14
	Mũi giày an toàn chống nén (khoảng hở sau khi nén 15kN)	mm	18.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có trách nhiệm thay thế. Nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com