



Pesado

MAYON S3S WINTER

MAYONS3SWN

Bota de inverno em pele sem metal e sola de borracha

A MAYON S3S WINTER é uma bota de montador totalmente em pele, concebida para condições frias e exigentes. Com um forro de peluche quente, proteção ESD, resistência ao frio e um design sem metais e resistente à água, garante segurança e conforto. Com resistência ao deslizamento, ao óleo e ao combustível, aderência à escada e uma palmilha de espuma de inverno SJ amovível, está pronta para qualquer desafio.

Gáspea Pele Pull-up

Forro Pelo

Palmilha Palmilha de inverno em espuma SJ

Palmilha Proteção Tecido antiperfurante

Sola exterior Borracha, BASF PU

Biqueira Nanocarbono

Categoria S3S / SR, SC, LG, ESD, HI, IC, FO, HRO

Intervalo de tamanhos EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Peso da amostra 0.850 kg

Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024



DBN



Parte superior de couro respirável

O couro natural proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador, combinado com durabilidade em aplicações versáteis.




Isolado contra o frio (CI)

Os sapatos de segurança isolados contra o frio (CI) mantêm os seus pés quentes. São usados em ambientes frios.



Descarga eletrostática (ESD)

O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrônicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 giga-ómio



Isento de metal

Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.



(LG) Aderência em escadas

Contorno especialmente definido na zona do eixo de um sapato de segurança para maior segurança quando se encontra em escadas.



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

Indústrias:

Produtos químicos, Construção, Alimentos e bebidas, Indústria, Mineração, Petróleo e gás

Ambientes:

Ambiente frio, Superfícies extremamente escorregadias, Ambiente lamaçento, Superfícies irregulares, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Descrição		Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20345
Gáspea	Pele Pull-up			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	5.16	≤ 0.8
Forro	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	46	≥ 15
	Pelo			
Forro	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	3.0	≥ 2
	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	29.1	≥ 20
Palmita	Palmita de inverno em espuma SJ			
	Palmita: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	ciclos	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Sola exterior	Borracha, BASF PU			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm ³	116	≤ 150
	Resistência básica antiderrapante - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	fricção	0.45	≥ 0.31
	Resistência básica antiderrapante - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	fricção	0.47	≥ 0.36
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	fricção	0.28	≥ 0.19
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	fricção	0.32	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhm	15.3	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	24	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcanhar	J	35	≥ 20
Biqueira	Nanocarbono			
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)	mm	17.0	≥ 14
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)	mm	22.0	≥ 14

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com