



**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

普通作業用、

## MODULO DELTA 06 LOW

MDLODLTLOW

**Tigergrasp**、ラバーアウトソールを備えたソフトなオールレザーの防水ローカット。

Safety JoggerのMODULO DELTA 06 LOWは、過酷な環境用に設計された頑丈な防水レザーワークシューズです。凹凸のある路面でも抜群のグリップ力を発揮し、耐滑性、耐熱性にも優れているため、屋内外どちらの環境でも確実に保護します。

アッパー 丈夫な合成繊維、ミルドフルグレインレザー

裏地 メンブレン、リサイクルメッシュ

インソール SJフォームフットベッド

ランニング BASF PU/ゴム (NBR)

ソール

カテゴリ 06 / SR, SC, エルジー、ESD、ヨウ化水素、ひいんようかいすう、フェードアウト、HRO

サイズ範囲 EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5  
JPN 23-31.5 / KOR 240-315

サンプル重量 0.555 kg

規範 EN ISO 20347:2022+A1:2024  
ASTM F2892:2024




**通気性の良いレザーアッパー**  
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。




**防水 (WR)**  
防水加工された靴は、靴の中に入れる液体を防いでくれます。



**耐熱アウトソール (HRO)**  
アウトソールは300°Cの高温に耐える。



**メタルフリー**  
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



**静電気放電 (ESD)**  
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**ヒールエネルギー吸収**  
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

## 産業分野:

タクティカル, ユニフォーム

## エンバイロメント:

極端に滑りやすい路面, 濡れ環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	丈夫な合成繊維、ミルドフルグレインレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	2.71	≤ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	26	≥ 15
裏地	メンブレン、リサイクルメッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	6.36	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	51	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	BASF PU/ゴム (NBR)			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm <sup>3</sup>	117	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.44	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.42	≥ 0.36
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.29	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.32	≥ 0.22
	帶電防止値	メガオーム	28.4	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	33	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸收	J	35	≥ 20

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。