

Médio


## MODULO PURE S3S VMTG

MDLOPUVELM

**Sapato de segurança de altura média com velcro, fácil de limpar e sem metal, com sola intermédia anti-perfuração e sola exterior de aderência extrema Tiger Grip.**

Vegan mid-cut safety shoe with Lorica upper, recycled mesh lining, velcro closure, metal-free protection, and Tiger Grip outsole for extreme traction on wet, uneven surfaces.

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gáspea                | Lorica                                                              |
| Forro                 | Malha reciclada                                                     |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                                    |
| Palmilha Proteção     | Tecido antiperfurante                                               |
| Sola exterior         | Borracha                                                            |
| Biqueira              | Nanocarbono                                                         |
| Categoria             | S3S / SR, ESD, HI, IC, FO, HRO                                      |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso da amostra       | 0.640 kg                                                            |
| Normas                | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



### Isento de metal

Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.



### Tiger Grip-tecnologia

As solas com tecnologia Tiger Grip são conhecidas pela sua resistência ao deslizamento, pela sua capacidade de suportar o desgaste e pela sua excelente tração em várias superfícies, mesmo molhadas e irregulares. São fabricadas com um composto de borracha exclusivo e apresentam padrões e ranhuras específicos para melhorar a aderência e a estabilidade.



### Biqueira de nanocarbono

Material ultraleve de alta tecnologia, isento de metal e sem condutividade térmica ou elétrica.



### Antiderrapante (SR)

Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.



### Vegan

Não utiliza nem contém produtos de origem animal.



### Sola exterior resistente ao calor (HRO)

A sola exterior resiste a altas temperaturas até 300 °C.



BLK



WHT

Indústrias:

Catering, Produtos químicos, Limpeza, Alimentos e bebidas

Ambientes:

Superfícies extremamente escorregadias, Superfícies quentes, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                                                      | Unidade de medida | Resultado                         | EN ISO 20345 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Gáspea        | <b>Lorica</b>                                                                                  |                   |                                   |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água                                                | mg/cm² /h         | 1.80                              | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água                                                   | mg/cm²            | 17                                | ≥ 15         |
| Forro         | <b>Malha reciclada</b>                                                                         |                   |                                   |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                                                         | mg/cm² /h         | 18.2                              | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                                                            | mg/cm²            | 146.8                             | ≥ 20         |
| Palmilha      | <b>Palmilha SJ Foam</b>                                                                        |                   |                                   |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)                                         | ciclos            | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Sola exterior | <b>Borracha</b>                                                                                |                   |                                   |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)                                       | mm³               | 124                               | ≤ 150        |
|               | Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente  | fricção           | 0.38                              | ≥ 0.31       |
|               | Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente   | fricção           | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|               | SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente            | fricção           | 0.23                              | ≥ 0.19       |
|               | Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente | fricção           | 0.26                              | ≥ 0.22       |
|               | Valor antiestático                                                                             | MegaOhm           | 57.1                              | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                                                      | MegaOhm           | 69                                | 0.1 - 100    |
| Biqueira      | <b>Nanocarbono</b>                                                                             |                   |                                   |              |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                                                       | J                 | 32                                | ≥ 20         |
|               | Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)                           | mm                | N/A                               | N/A          |
|               | Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)                      | mm                | N/A                               | N/A          |
|               | Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)                           | mm                | 17.0                              | ≥ 14         |
|               | Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)                      | mm                | 23.0                              | ≥ 14         |

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com