



**SAFETY
JOGGER**
INDUSTRIAL



Trung bình

MODULO PURE S3S VLTG

MDLOPUVELO

Giày an toàn Velcro thấp để v
g thấm và đế ngoài có độ bám c
ệ sinh và không chứa kim
c cao Tiger Grip

Vegan, metal-free low-cut safety shoe with Lorica upper, recycled mesh lining, velcro closure, ESD certification, and Tiger Grip outsole for superior traction and durability.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lorica
Ít bên trong	Ít tái chế
Trong Đ	Ốp SJ để x
Íữa để g	ệ chống thủng
ngoài Đ	Cao su
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, ESD, CHÀO, CI, FO, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thấp	0.590 kg
ấn hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



WHT



Chống t
đầy SR và SR-FOG. SR có nghĩa là phép thử
nước để thực hiện điện xả phòng và đã



Tiger Grip công nghệ
i công nghệ Tiger Grip nâng cao độ bám và
về khả năng chống trượt. Chúng được
làm từ hợp chất cao su có các
hoa văn cũng như đường rãnh cụ
i thể để bám và độ ổn định.




ăn chay thu
ử dụng không chứa phần kỳ động vật



Mũi giày an toàn bằng nano-carbon
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ,
không chứa kim loại



ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát có
thể làm hỏng các bộ phận điện
tử và gây ra bắt lửa do tích điện.
100 KilôOhm và 100 MegaOhm.



Kim
Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
cho các chuyên gia đi giày.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

phục vụ ăn uống, Hoá học, Làm sạch & Thuộc về y học

ường: **Môi t**

Bề mặt cực tiểu, bề mặt hấp thụ, môi trường

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v
ệ sinh giày th
ờn g
xuyên và bảo v
ệ chúng bằ
phẩm da h
điêng g
gặp l

Sự miêu tả		Đơn vị	Đầu tiên	g	đ	ể	t	K	EN ISO 20345
ảnh hưởng của									
Những vật liệu Lorica									
cao cấp ở									
ở bên trong	Top: khả năng trượt		ở	mg/cm/g		180			? 0.8
	Top: độ bền		ở	mg/cm2		17			? 15
	Đáy: độ bền		ở	mg/cm/g		18.2			? 2
	Đáy: độ bền		ở	mg/cm2		146.8			? 20
ở	Đệm SJ		đến						
	Đệm chống trượt		ở	chu kỳ		Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles			25600/12800
ở ngoài	Đệm		Cao su						
	Chống thấm nước		ở	mm		124			? 150
	Chống trượt		ở	ma sát		0.38			? 0.31
	Chống trượt		ở	ma sát		0.45			? 0.36
	Chống trượt		ở	ma sát		0.23			? 0.19
	Chống trượt		ở	ma sát		0.26			? 0.22
	Điện trở		ở	megaohm		57.1			0.1 - 1000
	Điện trở		ở	megaohm		69			0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng		ở	J		32			? 20
	Đệm		Nanocarbon						
Mũi giày an toàn		ở	mm		N/A			N/A	
Nắp mũi		ở	mm		N/A			N/A	
Mũi giày an toàn		ở	mm		17.0			? 14	
Mũi giày an toàn		ở	mm		23.0			? 14	

kích thước thép: 42

a chuỗi không có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không báo bằng văn bản tới