



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



Medium

## MODULO PURE S3S L TG

MDLPRS3LTG

**Eenvoudig te reinigen, metaalvrije lage veiligheidsschoen met antiperforatie tussenzool en Tiger Grip zool voor extreme grip**

De MODULO PURE is ontworpen voor professionals in de voedings-, schilders- en gezondheidsindustrie en voldoet aan de HACCP-norm. Hij heeft een vlekbestendig Lorica bovenwerk en een Tiger Grip buitenzool voor extreme grip en tractie. De rotatiecirkel op de voorvoet zorgt voor soepele draaibewegingen zonder grip te verliezen. Metaalvrij en vegan.

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Lorica                                       |
| Binnenvoering  | 3D-mesh                                      |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                 |
| Tussenzool     | Anti-perforatie textiel                      |
| Loopzool       | Rubber, BASF PU                              |
| Top            | Nanocarbon                                   |
| Categorie      | S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO               |
| Maatbereik     | EU 35-50                                     |
| Gewicht staal  | 0.567 kg                                     |
| Normering      | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



WHT



SAFETY  
JOGGER

WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](https://www.safetyjogger.com)




#### Lorica

Lorica is een hoogwaardige synthetische microvezel die uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid biedt. Het stoot water, olie en vlekken af en voldoet aan de strenge HACCP-hygiënenormen.



#### Tiger Grip-technologie

Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.



#### Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.




#### Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



#### Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



#### Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

### Industrieën:

Montage, Automobielsector, Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Industrie, Medisch

### Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

### Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving          |                                                                          | Maateenheid            | Resultaat                         | EN ISO 20345 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b> | <b>Lorica</b>                                                            |                        |                                   |              |
|                       | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm <sup>2</sup> / u | 1.80                              | ≥ 0.8        |
|                       | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm <sup>2</sup>     | 17                                | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b>  | <b>3D-mesh</b>                                                           |                        |                                   |              |
|                       | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm <sup>2</sup> / u | 18.2                              | ≥ 2          |
|                       | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm <sup>2</sup>     | 146.8                             | ≥ 20         |
| <b>Binnenzool</b>     | <b>SJ foam zool</b>                                                      |                        |                                   |              |
|                       | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli                  | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Loopzool</b>       | <b>Rubber, BASF PU</b>                                                   |                        |                                   |              |
|                       | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm <sup>3</sup>        | 124                               | ≤ 150        |
|                       | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving               | 0.38                              | ≥ 0.31       |
|                       | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving               | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                       | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving               | 0.23                              | ≥ 0.19       |
|                       | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving               | 0.26                              | ≥ 0.22       |
|                       | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm                | 57.1                              | 0.1 - 1000   |
|                       | ESD-waarde                                                               | MegaOhm                | 69                                | 0.1 - 100    |
| <b>Top</b>            | <b>Nanocarbon</b>                                                        |                        |                                   |              |
|                       | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)               | mm                     | N/A                               | N/A          |
|                       | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm                     | N/A                               | N/A          |
|                       | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)               | mm                     | 17.0                              | ≥ 14         |
|                       | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)        | mm                     | 23.0                              | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.