

ปานกลาง

MODULO PURE S3S L TG

MDLPRS3LTG

รองเท้าหุ้มข้อแบบที่นํ้าที่ทำความสะอาดง่าย ปราศจากโลหะ พร้อมพื้นรองเท้าชั้นกลางป้องกันการเจาะ และพื้นรองเท้า Tiger Grip เพื่อการยึดเกาะที่ยืดหยุ่น


MODULO PURE ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร และ การดูแลสุขภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ตัวรองเท้ามีส่วนบน Lorica ที่ทนทานต่อคราบสกปรก และพื้นรองเท้า Tiger Grip เพื่อการยึดเกาะและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม วงแหวนหมุนที่ปลายเท้าช่วยให้หมุนได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สูญเสียการยึดเกาะ ปราศจากโลหะและปราศจากส่วนผสมของอาหารวีแกน

วัสดุด้านบน	ลอร์ริกา
ซับใน	ตาข่าย 3 มิติ
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ผ้าป้องกันกราดเจาะทะลุ
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง, BASF PU
สูงสุด	นาโนคาร์บอน
หมวดหมู่	S3S / เอส.อาร์, ESD, สิวส์ดี, ซี.โอ, เอฟ.โอ, ชม
ช่วงขนาด	EU 35-50
น้ำหนักเฉลี่ย	0.567 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Lorica® มงส์วิริต

Lorica® เป็นวัสดุสังเคราะห์ไฮเทคที่มีความนุ่มและทนทาน เป็นเลิศ ป้องกันขีดข่วน นํ้ามัน นํ้ามันเบนซิน สารฆ่าเชื้อ และสารเคมีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปราศจากโลหะ

โดยทั่วไป รองเท้าหุ้มข้อที่ปราศจากโลหะจะเบาและทนทานกว่า รองเท้าหุ้มข้อทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)

ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเล็กน้อยหรือร้ายแรงได้ และป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพแวดล้อมที่ไวไฟอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



WHT




เทคโนโลยี Tiger Grip

พื้นรองเท้าชั้นนอกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Tiger Grip ขึ้นชื่อด้านการกันลื่น ความทนทานต่อการสึกหรอ และมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย แม้กระทั่งพื้นผิวที่เปียกและไม่เรียบ ผลิตจากยางผสมสูตรพิเศษและมีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะและความมั่นคง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทาน้ำมันและเชื้อเพลิง

