

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



普通作業用、

MODULO PURE S3S M TG

MDLPRS3MTG

Tiger Grip ミッドソールとテクノロジーラバーアウトソールを備えた、クリーニングが簡単で金属を使用しないミッドカット。

食品、ヘルスケア、塗装業界のプロフェッショナル向けにデザインされました。Tiger Grip MODULO PUREは、お手入れが簡単で汚れに強いロリカのアップパーと、優れたグリップ力とトラクションを発揮するノンマーキングソールを採用。前足部のローテーションサークルは、グリップを失うことなくスムーズな旋回運動を実現します。メタルフリー。

アップパー	ロリカ
裏地	3D-メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチバンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ゴム, BASF PU
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO
サイズ範囲	EU 35-50
サンプル重量	0.612 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



WHT




ロリカ

ロリカは、優れた強度と耐久性を備えた高品質の合成マイクロファイバーです。水、油、汚れをはじき、HACCPの厳しい衛生基準を満たしています。



Tiger Grip-テクノロジー

Tiger Grip・テクノロジーを採用したアウトソールは、滑りにくく、摩耗に耐え、濡れた路面や凹凸のある路面でも優れたトラクションを発揮することで知られています。独自のラバーコンパウンドで作られ、グリップ力と安定性を向上させる特殊なパターンと溝が特徴です。




メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通して通す必要がある専門家のために非常に有益です。



耐熱アウトソール (HRO)

アウトソールは300℃の高温に耐える。



耐油・耐燃料

アウトソールは耐油・耐燃料性。



HACCP

HACCPは、消費者の疾病につながる食品に関連する重大な健康リスクの分析（特定、評価、排除）に基づく検査システムです。食品業界向けに特別に開発され、HACCPの公平なモデルは、洗える素材で作られています。

産業分野:

組立, ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, 産業分野, メディカル, ロジスティクス

エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 凹凸のある表面, 高温の表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップパー	ロリカ			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	1.80	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	17	≥ 15
裏地	3D-メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	18.2	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	146.8	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	ゴム, BASF PU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	124	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.38	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.45	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.23	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.26	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	57.1	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	69	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	32	≥ 20
トゥーキャップ	ナノカーボン			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	17.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	23.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。