

Medium

## MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

**łatwe do czyszczenia, niezawierające metalu wsuwane buty z antyprzebiciową podeszwą środkową i gumową podeszwą zewnętrzną w technologii Tiger Grip**

Zaprojektowane dla przemysłu spożywczego, opieki zdrowotnej i lakiernictwa. Tiger Grip Wsuwane obuwie ochronne MODULO PURE ma łatwą do czyszczenia, odporną na plamy cholewkę Lorica i podeszwę zapewniającą wyjątkową przyczepność i trakcję. Koło obrotowe w przedniej części stopy zapewnia płynne ruchy obrotowe bez utraty przyczepności. Nie zawierają metalu i są wegańskie.

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Lorica                                                |
| Podszewka           | Siatka 3D                                             |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                   |
| Podeszwa środkowa   | Tkanina antyprzebiciowa                               |
| Zewnętrzna podeszwa | Guma, BASF PU                                         |
| Podnosek            | Nano Carbon                                           |
| Kategoria           | S3S / SR - odporność na poślizg, ESD, HI, CI, FO, HRO |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-50                                              |
| Waga próbki         | 0.560 kg                                              |
| Normy               | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024          |



BLK



WHT






#### Wegańska Lorica®

Lorica® to zaawansowany technologicznie syntetyczny materiał o doskonałej miękkości i trwałości. Skutecznie chroni przed tłuszczami zwierzęcymi, olejami, benzyną, środkami dezynfekcyjnymi i różnymi chemikaliami.



#### Technologia Tiger Grip

Podeszwy zewnętrzne z technologią Tiger Grip są znane ze swojej antypoślizgowości, odporności na zużycie i doskonałej przyczepności na różnych powierzchniach, nawet mokrych i nierównych. Są one wykonane z ekskluzywnej mieszanki gumy i zaprojektowane ze specjalnymi wzorami i rowkami w celu zwiększenia przyczepności i stabilności.



#### Bez metalu

Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.




#### Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



#### Odporna na przebicie lekka podeszwa środkowa

Bezmetalowa, super elastyczna i ultralekka podeszwa środkowa odporna na przebicia. Pokrywa 100% dolnego obszaru ostatniego, brak przewodności cieplnej.



#### Gumowa podeszwa

Gumowe podeszwy zewnętrzne zapewniają wszechstronne funkcje, które sprawiają, że nadają się do wielu obszarów zastosowań: doskonała odporność na przecięcie, odporność na ciepło i zimno, wysoka elastyczność w niskich temperaturach, odporność na oleje, paliwo i wiele chemikaliów.

### Branże:

Montażowa, Żywnościowy, Chemiczna, Czyszczenie, Żywność, Przemysł, Logistyka, Medyczna

### Środowiska:

Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Ciepłe powierzchnie, Mokre środowisko

### Instrukcje konserwacji:

Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                       |                                                                                     | Jednostka miary       | Wynik                             | EN ISO 20345 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Materiał cholewki</b>   | <b>Lorica</b>                                                                       |                       |                                   |              |
|                            | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                                              | mg/cm <sup>2</sup> /h | 1.80                              | ≥ 0.8        |
|                            | Górny: współczynnik pary wodnej                                                     | mg/cm <sup>2</sup>    | 17                                | ≥ 15         |
| <b>Podszewka</b>           | <b>Siatka 3D</b>                                                                    |                       |                                   |              |
|                            | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                                             | mg/cm <sup>2</sup> /h | 18.2                              | ≥ 2          |
|                            | Podszewka: współczynnik pary wodnej                                                 | mg/cm <sup>2</sup>    | 146.8                             | ≥ 20         |
| <b>Wkładka</b>             | <b>Wkładka z pianki SJ</b>                                                          |                       |                                   |              |
|                            | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)                            | cykle                 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Zewnętrzna podeszwa</b> | <b>Guma, BASF PU</b>                                                                |                       |                                   |              |
|                            | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)                                  | mm <sup>3</sup>       | 124                               | ≤ 150        |
|                            | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu          | tarcie                | 0.38                              | ≥ 0.31       |
|                            | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu | tarcie                | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                            | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu            | tarcie                | 0.23                              | ≥ 0.19       |
|                            | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu                    | tarcie                | 0.26                              | ≥ 0.22       |
|                            | Wartość antystatyczna                                                               | MegaOhm               | 57.1                              | 0.1 - 1000   |
|                            | Wartość ESD                                                                         | MegaOhm               | 69                                | 0.1 - 100    |
|                            | Absorpcja energii w obszarze pięty                                                  | J                     | 32                                | ≥ 20         |
| <b>Podnosek</b>            | <b>Nano Carbon</b>                                                                  |                       |                                   |              |
|                            | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)                          | mm                    | N/A                               | N/A          |
|                            | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)                          | mm                    | N/A                               | N/A          |
|                            | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)                          | mm                    | 17.0                              | ≥ 14         |
|                            | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)                          | mm                    | 23.0                              | ≥ 14         |

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



## HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)