

Trung bình

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

hàng và công nghệ sinh và không dính kim và yếm ngoài cao su
công nghệ Tiger Grip

Đ ư ợ c h o n g à n h t h ư c p h ẩ m ú c h ẩ m s ố c e v à s ố n .
Giày an toàn MODULO PURE có phần trên bằng công nghệ
Lorica để vệ sinh, chống ồn giảm va đập Tiger Grip có độ
bám và lực kéo cực cao. Vòng tròn xoay ở bàn chân bảo
kim yếu nhất độ rung động quay và không bị mất độ bám. Không chứa
chì |

Những vật liệu cao cấp hơn		Lorica
lót bên trong	i 3D	lướ
trong	Đ ố p SJ	đế x
iữa	đế g	ệ t chống thủng
ngoài	Đ	Cao su, BASF PU
u	Đứng đầ	Nanocarbon
i	Loạ	S3S / SR, ESD, CHÀO, CỊ, F0, nhân s
	Phạm vi kích thước	EU 35-50
ng lượng thép		0.560 kg
ấn hấu chu		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



WHT




Lorica

phẩm có khả năng chống nước, dễ vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP nghiêm ngặt.



Tiger Grip công nghệ

Tiger Gripping Snake
Tiger Gripping Snake là loài rắn độc và
vừa khét tiếng ở vùng này. Chúng được
làm từ hợp chất của các loài cá
hoa văn cũng như đường rãnh cụ
i thể để bảo vệ độ ổn định.



phi

Kim

Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
phải có dây.



h x

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát để thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Trọng lượng nhẹ chống **đâm**
thủng

Đặc điểm nổi bật của bộ chống ẩm thùng Bao phủ 100% này không gây ảnh hưởng nhiệt



giày cao su

ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với ứng dụng: khả năng chống cắt, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng đàn hồi và nhiều...

Công nghiệp n:
Biên tập ,phục vụ ăn uống n g, Hoá học , làm sạch , và Ngành công nghiệp ,thiết bị y học

Môi trường:
rừng khô, Bề mặt cứng mịn , bề mặt trơn trượt, ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
Để dài tay, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách chà nhám trên lớp

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	Giá trị	K	EN ISO 20345
Những vật liệu Lorica				
cao cấp hơn				
Top: khả năng chống nước	lở	mg/cm/g	1.80	? 0.8
Top: độ bền		mg/cm2	17	? 15
ót bên trong				
i 3D lót ở				
Lớp lót: chống nước	lở	mg/cm/g	18.2	? 2
lót: độ bền		mg/cm2	146.8	? 20
trong				
Độ bền SJ				
Độ bền chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ		Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ngoài				
Cao su, BASF PU				
Chống mài mòn ngoài	mm		124	? 150
Chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát		0.38	? 0.31
Chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát		0.45	? 0.36
Chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát		0.23	? 0.19
Chống trượt - Glycerin - Trượt gót	ma sát		0.26	? 0.22
Điện trở tĩnh điện	megaohm		57.1	0.1 - 1000
ESD Giá trị	megaohm		69	0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng gót chân	J		32	? 20
Nanocarbon				
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm		N/A	N/A
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm		N/A	N/A
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm		17.0	? 14
Mũi giày an toàn chống nén (khả năng cách sau khi nén 15kN)	mm		23.0	? 14

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com