

Trung bình

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

hàng và công nghệ sinh và không dính kim và yếm ngoài cao su
Tiger Grip

Đ ư ợ c h o n g à n h t h ư c p h ẩ m ú c h ẩ m s ố c e và s ố n .
Gi ấ y a n t o à m M O D U L O P U R E c ó p h ầ n t r ề n b ắ n g c ồ n g n g h ệ
L o r i c a đ ể v ệ s ỉ n h , c h ố n g b ắ n và đ ể T i g e r G r i p c ó đ ộ
b ắ m và l ự c k éo c ự c c ầ o . V ỏ n g t r ờ n x o a y q u ả n c h ầ n b ả o
k ể y ế n đ ộ r ỉ n đ ộ t r ườ i n ằ m và k h ồ n g b ị m ấ t đ ộ b ắ m . K h ồ n g c h ứ a
k ẻ m l ư u .

Những vật liệu cao cấp hơn		Lorica
lót bên trong	i 3D	lướ
trong	Đ ố p SJ	đế x
iữa	đế g	ệ t chống thủng
ngoài	Đ	Cao su, BASF PU
u	Đứng đầ	Nanocarbon
i	Loạ	S3S / SR, ESD, CHÀO, CỊ, F0, nhâ n s
	Phạm vi kích thước	EU 35-50
ng lượng thép		0.560 kg
ấn hấu chu		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



WHT



RI K




Lorica

phẩm có khả năng chống nước, dễ vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP nghiêm ngặt.



Tiger Grip công nghệ

Tiger Gripping Snake (Hàng Trăn Bám Vết) là một loài rắn độc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng được tìm thấy ở các vùng núi cao và rừng rậm. Chúng có thể săn bắt và ăn thịt các loài động vật khác, bao gồm cả con người. Chúng có một bộ hàm khỏe mạnh và có thể cắn mạnh mẽ. Chúng cũng có một loại độc rất mạnh, có thể gây tử vong cho con người nếu không được điều trị kịp thời.



Kim

Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
không phải là giày.



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây ra bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
Đa chống **đâm** thủng. Bao phủ 100% này không gây ảnh hưởng



giày cao su

ể ngoài các **su cung cấp** các **tính năng** linh hoạt giúp chúng tôi **phù hợp** ứng dụng: khả **năng** chống cắt, khả **năng** chịu nhiệt và độ lạnh, **tính** linh hoạt **cao** ở nhiệt độ lạnh, khả **năng** **tiết kiệm** và nhiều l

Công nghiệp n:

Biên tập, phục vụ ăn uống, Hoá học, Làm sữa tắm & Ngành công nghiệp, thợ cạo tóc

ường: **Môi** t
rư ờn **môi** kô. Bề mặt cự c min , b ề mặt tr ập, m ặt mư ột.

Các hướng dẫn ba#o tri:

áo dài t
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v
ệ sinh giày th
ờn g
xuyên và bảo v
ệ chúng bằ
phẩm da h
điêng g
gười l

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ	ĐƠN ĐO LƯỜNG	THIẾT BỊ	K	Q	EN ISO 20345
NHỮN GVẬT LIỆU CAO CẤP	LORICA						
	Top: khả năng chịu nước	ở	mg/cm/g	180	?	0.8	
	Top: liên kết	ở	mg/cm2	17	?	15	
MẶT BÊN TRONG	3D LƯỚI						
	Lớp lót: khả năng chịu nước	ở	mg/cm/g	18.2	?	2	
	Lớp lót: liên kết	ở	mg/cm2	146.8	?	20	
TRONG ĐỒ P	SJ ĐẾX						
	Hệ thống chống thấm nước (không thấm nước) (chu kỳ)		chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800		
NGOÀI ĐỒ	CAO SU, BASF PU						
	Chống thấm nước	ở	mm	124	?	150	
	Chống trượt	ở	ma sát	0.38	?	0.31	
	Chống mài mòn	ở	ma sát	0.45	?	0.36	
	Chống trượt	ở	ma sát	0.23	?	0.19	
	Chống trượt	ở	ma sát	0.26	?	0.22	
	Điện trở	ở	megaohm	57.1	0.1 - 1000		
	ESD	ở	megaohm	69	0.1 - 100		
	Hấp thụ năng lượng	ở	J	32	?	20	
ĐỒ DÙNG	NANOCARBON						
	Mũi giày an toàn	ở	mm	N/A	N/A		
	Nắp mũi	ở	mm	N/A	N/A		
	Mũi giày an toàn	ở	mm	17.0	?	14	
	Mũi giày an toàn	ở	mm	23.0	?	14	

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không có bất cứ sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng văn miệng tôi.