



**SAFETY
JOGGER**
PROFESSIONAL

Schwer


MICKEY SONIC OB

MICSONIC

Extrem leichter Krankenhausclog mit Mickey-Aufdruck

MICKEY SONIC OB clogs combine certified protection with iconic Mickey style, waterproof hygienic design, slip resistance, ESD safety and allday comfort.

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	N / A
Sohle	EVA
Kategorie	OB / ESD, A, SRC, E
Größenbereich	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Mustergewicht	0.150 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



Elektrostatische Entladung (ESD)

ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



Waschbar bis 30°C

Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



Chemisch & UV-sterilisierbar

Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.



Hygienische, wasserdichte Lösung

Dieser Schuh besteht aus Materialien, die wasserdicht, antibakteriell und extrem leicht und flexibel sind. Das macht ihn zu einer sicheren, hygienischen und komfortablen Lösung für den Einsatz in nassen Umgebungen, z.B. bei der Reinigung oder beim Begleiten von Patienten in die Dusche.



WHT

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

**SAFETY
JOGGER
WORKS**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branchen:

Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:

Feuchte Umgebung, Trockene Umgebung, Unebene Oberflächen

Vorsorge und Wartung:

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Beschreibung		Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	EVA			
Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf		mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient		mg/cm ²	N/A	≥ 15
Innenfutter	N / A			
Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf		mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
Futter : Dampfdurchlässigkeitkoeffizient		mg/cm ²	N/A	≥ 20
Einlegesohle	N / A			
Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)		Zyklen	25600/12800	25600/12800
Sohle	EVA			
Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)		mm ³	152	≤ 150
Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA		Reibung	0.36	≥ 0.28
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach		Reibung	0.34	≥ 0.32
Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB		Reibung	0.17	≥ 0.13
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach		Reibung	0.20	≥ 0.18
Laufsohle: Antistatisch		MegaOhm	0.69	0.1 - 1000
Laufsohle : ESD		MegaOhm	0.07	0.1 - 100
Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)		J	47	≥ 20

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden