

Ușor

MILOS EH LOW SB

MILOSEH


Încălțăminte de sport fără metal, cu talpă largă, cu elemente reflectorizante în versiunea EH

Ușor ca spațiul, puternic ca o stâncă. Pantofii noștri ușori de siguranță MILOS S1P sunt complet lipsiți de metal, cu o talpă intermediară rezistentă la perforare și un vârf de protecție compozit cu fixare largă. Au protecție EH, o talpă exterioară din cauciuc antiderapantă și o parte superioară respirabilă. Cu elemente reflectorizante și potriviți pentru aplicații ușoare în medii uscate.

Partea superioară	Textile
Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Branț cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Textile
Talpă exterioară	Phylon/Cauciuc
Toecap	Compozit
Categoria	SB / PS, SR, E, FO, HRO
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.510 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




BLK



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Pericol electric (EH)

Încălțăminte de siguranță cu grad de risc electric (EH) are talpă neconductoare. Ca sursă secundară de protecție, acestea reduc potențialul de șocuri electrice în condiții uscate.



Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.




Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.



Rezistent la înțepături, ușor

Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultraușoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

Industrii:

Asamblare, Automotive, Catering, Industrie, Logistică

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe calde

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	1.2	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	21	≥ 15
Căptușeală	Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	34.59	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	277	≥ 20
Talpă interioară		Brant cu spumă de memorie SJ		
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)		cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles
Talpă exterioară		Phylon/Cauciuc		
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)		mm³	Relative volume loss: 140mm³ (Density:1.21)
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului		fricțiune	0.48
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte		fricțiune	0.48
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului		fricțiune	0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte		fricțiune	0.36
	Valoarea antistatică		MegaOhm	N/A
	Valoarea ESD		MegaOhm	N/A
	Absorbția energiei de pe călcâi		J	25
Toecap	Compozit			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)		mm	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)		mm	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)		mm	15.5
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)		mm	22.0

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com