



普通作業用、

MODULO S3S MID

MODULOS3M

快適なビーガン安全トレーナー

永続的な履き心地。 MODULOは、安全靴に卓越性を求める男女のための究極の選択です。このシューズは、耐滑性、通気性デザイン、快適なフットベッド、ESD、軽量ミッドソール、安全つま先キャップなど、幅広い安全機能を備えています。ビーガン素材を使用しています。

アッパー マイクロファイバー

裏地 メッシュ

インソール SJフォームフットベッド

ミッドソール アンチバンクチャーテキスタイル

ランニング バスフPU/バスフPU

ソール

トゥーキャップ ナノカーボン

ブリ

カテゴリー S3S / SR, SC, ESD, ひいんようかいすう, フェードアウト

サイズ範囲 EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0

JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330

サンプル重量 0.580 kg

規範 ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024

IS 15298 (Part 2): 2016



ヴィーガン

動物性食品を使用している、または使用していない。



スカッフキャップ (SC)

アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トゥ・キャップを覆う素材を別途テスト。



滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹼と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。




ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



耐パンク性軽量

メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケータリング, クリーニング, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	マイクロファイバー	mg/cm ² /h	8.20	≥ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	68	≥ 15
裏地	メッシュ	mg/cm ² /h	60.62	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	485	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	バスフPU/バスフPU	mm ³	127mm ³ (Density:1.09g/cm ³)	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)			
トゥーキャップ	ナノカーボン	フレクション	0.33	≥ 0.31
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フレクション	0.42	≥ 0.36
トゥーキャップ	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フレクション	0.22	≥ 0.19
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フレクション	0.25	≥ 0.22
トゥーキャップ	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	メガオーム	31.5	0.1 - 1000
	帯電防止値	メガオーム	21	0.1 - 100
トゥーキャップ	ESD値	J	31	≥ 20
	ヒールエネルギー吸収			
トゥーキャップ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
トゥーキャップ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	21.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com