

HEAVY-DUTY

## MONTIS S3

Middelhoge veiligheidsschoen met reflecterend hielgedeelte en niet-markerende buitenzool

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal   | Nubuck actieleer                                    |
| Buitenzool       | PU / PU                                             |
| Top              | Composiet                                           |
| Tussenzool       | Anti-perforatie textiel                             |
| Binnenvoering    | Mesh                                                |
| Voetbed          | SJ Latex                                            |
| Safety categorie | EN ISO 20345 - S3 / ESD, SRC                        |
| Gewicht staal    | 678 gr.                                             |
| Maatbereik       | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 / CM 23.5-31.0 |



049




### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### METAALVRIJ

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



### NIET-MARKERENDE BUITENZOOL

Niet-markerende buitenzolen laten geen kleursporen achter op de grond.



### WATERBESTENDIGE BOVENKANT (WRU)

Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.



### ANTISTATISCH

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

## MONTIS S3

### Industrieën:

Automobielsector, Bouw, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Schoonmaak, Voedsel & dranken

### Omgeving:

Droge omgeving, Natte omgeving, Oneffen oppervlakken

### Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



| Description                                               | Maateenheid           | Resultaat | EN ISO 20345 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b>                                     |                       |           |              |
| <b>Nubuck actieeler</b>                                   |                       |           |              |
| Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm <sup>2</sup> /h | 4.3       | ≥ 0.8        |
| Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 39.6      | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b>                                      |                       |           |              |
| <b>Mesh</b>                                               |                       |           |              |
| Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm <sup>2</sup> /h | 58.5      | ≥ 2          |
| Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm <sup>2</sup>    | 468       | ≥ 20         |
| <b>Voetbed</b>                                            |                       |           |              |
| <b>SJ Latex</b>                                           |                       |           |              |
| Voetbed: slijtvastheid                                    | cycles                | 400       | ≥ 400        |
| <b>Buitenzool</b>                                         |                       |           |              |
| <b>PU / PU</b>                                            |                       |           |              |
| Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm <sup>3</sup>       | 28        | ≤ 150        |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | friction              | 0.32      | ≥ 0.28       |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | friction              | 0.39      | ≥ 0.32       |
| ≥ 0.32                                                    | friction              | 0.14      | ≥ 0.13       |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | friction              | 0.18      | ≥ 0.18       |
| Antistatische waarde                                      | MegaOhm               | 529       | 0.1 - 1000   |
| ESD-waarde                                                | MegaOhm               | NA        | 0.1 - 100    |
| Energieabsorptie van de hiel                              | J                     | 31        | ≥ 20         |
| <b>Top</b>                                                |                       |           |              |
| <b>Composiet</b>                                          |                       |           |              |
| Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm                    | NA        | ≥ 14         |
| Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm                    | NA        | ≥ 14         |
| Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm                    | 15.0      | ≥ 14         |
| Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm                    | 17.0      | ≥ 14         |

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen.

Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Maat monster: 41