



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



MULTITASK 12PACK 4131X

MULTITASK

가장 섬세한 작업을 위한 최고의 민첩성과 감도를 갖춘 안전 장갑

Safety Jogger 심리스 멀티태스크 장갑은 섬세하고 가벼운 핸들링을 위해 설계되어 편안함과 민첩성을 극대화합니다. 원하는 활동에 따라 각각 블랙 또는 화이트 폴리에스테르와 블랙 또는 화이트 폴리우레탄 코팅으로 제공됩니다. 이 장갑은 제2의 피부처럼 느껴져 최고의 정밀도를 제공합니다.

성능 수준	4131X
라이너	13게이지 폴리에스테르
코팅	PU
카테고리	SIF 무실리콘
크기 범위	EU 6-12
스틸 무게	0.014 kg
표준화	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



산업 분야:

자동차, 화학, 청소, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술, 산업, 건설, 어셈블리

내구성
이 장갑은 오일, 그리스 및 용제를 고장 없이 다룰 수 있습니다. 기계 작업이나 제조, 유지보수 또는 석유 산업의 직종에 이상적입니다.

높은 내마모성
이 장갑은 무거운 사용에도 빨리 닳지 않고 견딜 수 있도록 제작되었습니다. EN 388 표준에 따라 최고 수준의 내마모성을 충족합니다.



210

성능 수준 4131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단 저항(계수)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 스티칭 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 스티칭 저항 스트레이트 블레이드(뉴턴)	2	5	10	15	22	30

- a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
- b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
- c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
- d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
- e. TDM100 테스트에 따른 절삭 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com