



**Berat**

## NORDIC S3S

Sepatu bot pengaman dari kulit dengan lapisan dan ritsleting yang hangat

Sepatu bot pengaman kulit NORDIC yang nyaman memiliki lapisan hangat dan ritsleting. Sepatu ini menawarkan perlindungan yang unggul dengan ketahanan terhadap slip SR, tutup jari kaki pengaman komposit, insulasi dingin, dan bahan SJ Flex.

Bahan atas	Kulit yang tahan lama
Lapisan dalam	Lapisan hangat
Sol dalam	Alas kaki musim dingin busa SJ
Midssole	Tekstil anti-perforasi
Menjalankan sol	PU / TPU
Atas	Komposit
Kategori	S3S / SR, CI, FO
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.794 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




217



### Terisolasi dingin (CI)

Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.



### Lapisan hangat

Menjaga kaki Anda tetap hangat dan kering di lingkungan yang dingin.



### S3

Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembaban tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



### Hidung pengaman komposit

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



### SJ Flex

Bahan tahan perforasi bebas logam, yang lebih ringan dan lebih fleksibel daripada baja. Bahannya tidak mengantarkan panas. Meliputi 100% permukaan lapisan bawah akhir.

**Industri:**

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak &amp; Gas, Industri

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan yang dingin, Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
<b>Bahan atas</b>	<b>Kulit yang tahan lama</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	2.6	≥ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	25.8	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>Lapisan hangat</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	34.5	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	276.9	≥ 20
<b>Sol dalam</b>	<b>Alas kaki musim dingin busa SJ</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800	
<b>Menjalankan sol</b>	<b>PU / TPU</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	41.8	≤ 150	
Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.34	≥ 0.28	
Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.41	≥ 0.32	
Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.13	≥ 0.13	
Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	gesekan	0.18	≥ 0.18	
Nilai antistatis	MegaOhm	122	0.1 - 1000	
Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100	
Penyerapan energi pada tumit	J	33	≥ 20	
<b>Atas</b>	<b>Komposit</b>			
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A	
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A	
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15.0	≥ 14	
Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	15.5	≥ 14	

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)