



Medio

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

Scarpa di sicurezza certificata ESD, extra antiscivolo, con tacco basso e calzata da donna.

Progettate specificamente per le donne che lavorano nella logistica, nell'assemblaggio, nell'industria automobilistica e nell'industria leggera, queste scarpe antinfortunistiche S1P sono dotate di punta e intersuola in acciaio, eccellente resistenza allo scivolamento, conformità ESD e presa certificata della scala. Un puntale di sicurezza resistente protegge dall'abrasione e garantisce prestazioni di lunga durata.


Materiale della tomaia	Pelle scamosciata, Tessili
Fodera interna	Maglia
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1P / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
Gamma di dimensioni	EU 35-43
Peso del campione	0.505 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Suola antiraccia
Le suole antiraccia non lasciano segni di colore sul terreno.



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



Lamina in acciaio
Le lame in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.



813

Industrie:

Montaggio, Automotive, Edilizia, Industria, Logistica

Ambienti:

Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaia Pelle scamosciata, Tessili				
Tamaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	3.3	# 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm ²	27.3	# 15
Fodera interna Maglia				
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	49.8	# 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm ²	398.8	# 20
Soletta Sottopiede in schiuma SJ				
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
Suola PU / PU				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm ³	135.4	# 150	
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.39	# 0.31	
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	attrito	0.38	# 0.36	
Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.26	# 0.19	
SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	attrito	0.29	# 0.22	
Valore antistatico	MegaOhm	200	0.1 - 1000	
Valore ESD	MegaOhm	21.2	0.1 - 100	
Assorbimento di energia del tacco	J	25	# 20	
Puntale Acciaio				
Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	mm	N/A	N/A	
Puntale resistente alla compressione (10kN)	mm	N/A	N/A	
Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	mm	15.5	# 14	
Puntale resistente alla compressione (15kN)	mm	19.5	# 14	

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com