

Medium

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P


Buty ochronne z certyfikatem ESD, wyjątkowo antypoślizgowe, na niskim obcasie, dopasowane do kobiet

Zaprojektowane specjalnie dla kobiet, niskie obuwie ochronne ORGANIC S1P jest idealne dla logistyki, montażu, motoryzacji i przemysłu lekkiego. Wyposażone w stalowy podnosek i podeszwę #rodkową, doskonałą odporność na poślizg, certyfikat ESD, certyfikat przyczepności na drabinie i trwały nosek.

Materiał cholewki	Zamsz, Tekstylny
Podszewka	Siatka
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Podeszwa #rodkowa	Stal
Zewnętrzna podeszwa	PU/PU
Podnosek	Stal
Kategoria	S1P / SR - odporność na poślizg, SC, LG, ESD, CI, FO
Zakres rozmiarów	EU 35-43
Waga próbki	0.505 kg
Normy	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Wypustki, dające przyczepność na stopniach drabiny (LG)
Specjalnie zdefiniowany kontur w obszarze trzonu buta ochronnego, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania na drabinach.



Odporna na olej i paliwo
Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.



Niebrudząca podeszwa
Niebrudząca podeszwa zewnętrzna nie pozostawia kolorowych śladów na podłożu.



Odporność na poślizg (SR)
Zastępuje poprzednio używany termin SRA+SRB=SRC. SR oznacza, że test poślizgu został przeprowadzony na powierzchniach pokrytych mydłem i olejem.



Stalowy podnosek
Solidna metalowa podpora chroni stopy użytkownika przed spadającymi lub toczącymi się przedmiotami.



Podeszwa #rodkowa ze stali
Odporna na przebicie stalowa podeszwa #rodkowa s# wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekanej i zapobiegają przebiciu podeszwy przez ostre przedmioty.



813

Bran#e:
Monta#owa, Motoryzacja, Budowlana, Przemys#, Logistyka

#rodowiska:
Suche #rodowisko, Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Mokre #rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Zamsz, Tekstylny			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	3.3	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	27.3	# 15
Podszewka	Siatka			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	49.8	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	398.8	# 20
Wk#adka	Wk#adka z pianki SJ			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa PU/PU				
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	135.4	# 150
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.39	# 0.31
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg przedniej cz##ci do ty#u	tarcie	0.38	# 0.36
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.26	# 0.19
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg do ty#u	tarcie	0.29	# 0.22
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	200	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	21.2	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	25	# 20
Podnosek	Stal			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	15.5	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	19.5	# 14

Wielko## próbki:
Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com