

Mediu

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

Încălziți-vă de siguranță cu talpă joasă, certificat ESD, foarte rezistent la alunecare, cu potrivire pentru femei


Concepuți special pentru femeile din logistică, asamblare, industria auto și industria uoară, acești pantofi de siguranță S1P au vârf și talpă intermediară din oțel, rezistență excelentă la alunecare, conformitate ESD și aderență certificată la scară. Un vârf de siguranță durabil protejează împotriva abraziunii și asigură o performanță de lungă durată.

Partea superioară	Piele de căprioară, Textile
Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toacă	Oțel
Categorie	S1P / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-43
Greutate estimativă	0.505 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




Prinderea scării (LG)

Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scară.



Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Talpă care nu lasă urme

Talpă exterioară care nu lasă urme de culoare pe sol.



Rezistență la alunecare (SR)

Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Protecție de bombă din oțel

Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Talpă intermediară din oțel

Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperită împiedicând prunderea obiectelor ascuțite în talpă exterioară.



813

Industrii:
Asamblare, Automotive, Construc#ii, Industrie, Logistic#

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e extrem de alunecoase, Mediu umed

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele de c#prioar#, Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	3.3	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	27.3	# 15
C#ptu#eal#	Plas#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	49.8	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	398.8	# 20
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Talp# exterior#	PU/PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	135.4	# 150
	Rezisten## de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.39	# 0.31
	Rezisten#a de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.38	# 0.36
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.26	# 0.19
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.29	# 0.22
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	200	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	21.2	0.1 - 100
Toecap	O#el			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	15.5	# 14
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	19.5	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com