



빛

ORION S1 P

통기성이 좋은 중간 높이 스웨이드 안전화

오리온 중간 높이 안전화는 통기성, 미끄럼 방지 및 보호 기능을 제공합니다. 스틸 토탈, 정전기 방지 디자인, 스틸 미드솔, 뒤꿈치의 에너지 흡수 등이 특징입니다.

갑피 소재 스웨이드 가죽

내부 안감 메시

깔창 SJ 품 밀창

중창 강철

러닝 솔 PU / PU

Top 강철

카테고리 S1 P / SR, FO

크기 범위 EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0
JPN 22.5-31 / KOR 235-310

스틸 무게 0.647 kg

표준화 ASTM F2413:2018
EN ISO 20345:2022



스틸 안전 코

낙하물이나 구르는 물체로부터
착용자의 발을 보호하는 견고한 금속
지지대.



스틸 미드솔

천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스
또는 코팅 처리된 스틸 소재로
제작되어 날카로운 물체가 밀창을
뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



SRC

미끄럼 방지 밀창은 안전화 및
작업화의 가장 중요한 기능 중
하나입니다. SRC 미끄럼 방지
밀창은 강철과 세라믹 표면 모두에서
테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼
테스트를 모두 통과했습니다.



정전기 방지

정전기 방지 신발은 정전기의
발생을 방지하고 효과적인 방전을
보장합니다. 100킬로옴에서
1기가옴 사이의 체적 저항



S1P

물이나 액체가 튕는 위험이 없고
건조한 환경에서 일하며 발가락
보호, 천공 방지, 통풍이 잘 되는
신발이 필요하신가요? 그렇다면 S1P
안전화가 필요합니다.



뒤꿈치 흡수

뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나
러닝 시 신체에 가해지는 충격을
줄여줍니다.

산업 분야:
자동차, 건설, 물류, 산업

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	스웨이드 가죽 윗면: 수증기 투과성 윗면: 수증기 계수	mg/cm ² /h mg/cm ²	6.9 61.1	≥ 0.8 ≥ 15
내부 안감	메시 안감: 수증기 투과성 안감: 수증기 계수	mg/cm ² /h mg/cm ²	86.9 695.4	≥ 2 ≥ 20
깔창	SJ 품 밀착 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	PU / PU 아웃솔 내마모성(부피 손실) 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 정전기 방지 값 ESD 값 뒤꿈치의 에너지 흡수	mm ³ 마찰 마찰 마찰 마찰 마찰 메가옴 메가옴 J	32 0.47 0.44 0.26 0.29 116.5 N/A 30	≤ 150 ≥ 0.31 ≥ 0.36 ≥ 0.19 ≥ 0.22 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20
Top	강철 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN) 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 17.0 21.5	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

사이즈 스틀:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com