



Greu

## OXYVA OB

### Confort de neegalat

Saboții ușori OXYVA oferă siguranță și igienă datorită funcției ESD, materialului impermeabil și antibacterian și sunt lavabili la 30°C. Potrivite pentru diverse industrii, acestea oferă un suport corporal superior, fiind în același timp rentabile.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Partea superioară      | EVA expandat  |
| Căptușeală             | N/A   |
| Talpă interioară       | Talpă confortabilă  |
| Talpă exterioară       | EVA expandat  |
| Categoria              | OB / SR, ESD, A, E  |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Greutatea eșantionului | 0.220 kg  |
| Norme                  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                      |



WHT



EBL



BLK



EGN



FUX



LIC



NAV



#### Soluție igienică impermeabilă

Acest pantof este fabricat din materiale impermeabile, antibacteriene și extrem de ușoare și flexibile. Acest lucru îl face o soluție sigură, igienică și confortabilă pentru aplicații în medii umede, cum ar fi curățenia sau însoțirea pacienților la duș.



#### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



#### Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



#### Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

**Industrii:**

Medical, Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

**Mediile:**

Mediu uscat, Mediu umed

**Instrucțiuni de întreținere:**

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                |  | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Partea superioară</b> | <b>EVA expandat</b>  |                       |             |              |
|                          | Superior: permeabilitate la vapori de apă  | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 0.8        |
|                          | Superior: coeficientul de vapori de apă  | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 15         |
| <b>Căptușeală</b>        | <b>N/A</b>   |                       |             |              |
|                          | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă  | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 2          |
|                          | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă  | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 20         |
| <b>Talpă interioară</b>  | <b>Talpă confortabilă</b>  |                       |             |              |
|                          | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Talpă exterioară</b>  | <b>EVA expandat</b>  |                       |             |              |
|                          | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm <sup>3</sup>       | 130         | ≤ 150        |
|                          | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune             | 0.31        | ≥ 0.31       |
|                          | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune             | 0.36        | ≥ 0.36       |
|                          | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune             | 0.19        | ≥ 0.19       |
|                          | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune             | 0.22        | ≥ 0.22       |
|                          | Valoarea antistatică   | MegaOhm               | 29.4        | 0.1 - 1000   |
|                          | Valoarea ESD   | MegaOhm               | 6.8         | 0.1 - 100    |
|                          | Absorbția energiei de pe călcâi  | J                     | 77          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.