

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực c ô t o, phục vụ ăn uống, ngành công nghiệp, hệ

Môi trường:
rủi ro môi trường, môi trường

Các hướng dẫn bảo trì:
áo dài tay, giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ giày.

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	Đã thử nghiệm	Đã thử nghiệm	Đã thử nghiệm
Như n g vật liệu g iáo dục				
cao cấp hơn				
Top: khả năng chống nước	mm/cm/g	4.32	?	0.8
Top: độ bền	mm/cm2	37	?	15
ót bên trong				
đi thép Lư ở				
Lốp lót: chống nước	mm/cm/g	86.31	?	2
lót: độ bền	mm/cm2	691	?	20
trong				
Độ bền của chân SJ Memory Foam				
Độ bền của chân chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
ngoài				
Philon/cao su				
Chống mài mòn (ngoài)	mm	128	?	150
Chống trượt (bên trong) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.43	?	0.31
Chống trượt (bên trong) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.44	?	0.36
Chống trượt (bên trong) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.36	?	0.19
Chống trượt (bên trong) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.33	?	0.22
Điện trở tĩnh điện	megaohm	37.2	0.1 - 1000	
ESD Giá trị	megaohm	33	0.1 - 100	
Hấp thụ năng lượng gót chân	J	30	?	20
Độ bền của giày				
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm	NA	N/A	
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	NA	N/A	
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm	18.5	?	14
Mũi giày an toàn chống nén (khả năng cách sau khi nén 15kN)	mm	23.5	?	14

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm này đã được chứng nhận an toàn và hiệu quả bởi các tổ chức uy tín. Sản phẩm này đã được chứng nhận an toàn và hiệu quả bởi các tổ chức uy tín.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com