



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



普通作業用、

PAOLA 01

彼女用の低めの革製スニーカー

Paolaは、最新のファッショントレンドに対応し、厳しい安全基準もクリアした、彼女用のローカットレザースニーカーです。

アッパー	アクションレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
アウトソール	ゴム
カテゴリー	O1 / ESD, SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.303 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



NAV



FUX



静電気放電 (ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。




SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。




ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの矯正用インソールを使用すると、より快適な履き心地になります。



オキシグリップ / SJグリップ

Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC (SRA+SRB) 規格に適合しています。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:

ケータリング, クリーニング, 食品#飲料, メディカル

エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アップパー	アクションレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	2.5	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	28	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	55	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	390	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	ゴム			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	65	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.4	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.4	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.17	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.21	≥ 0.18
	帯電防止値 ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	メガオーム	31	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。