SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

普通作業用、

PAOLA 01

彼女用の低めの革製スニーカー

Paolaは、最新のファッショントレンドに対応し、厳しい安全基準もクリアした、彼女用のローカットレザースニーカーです。

アッパー	アクションレザー
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ランニングソール	ゴム
カテゴリー	01 / ESD, SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.303 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

NAV

BLK

FUX

静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。

SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	**アクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	2.5	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	28	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	55	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	390	≥ 20
インソール	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	**ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎜³	65	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	フリクション	0.4	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	フリクション	0.4	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	フリクション	0.17	≥ 0.13
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	フリクション	0.21	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	31	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。