

Mediu

PAOLA 01

Adidași joși, din piele, pentru ea

Paola este un adidaș din piele cu talpă joasă pentru ea, care corespunde celor mai recente tendințe în materie de modă și îndeplinește, de asemenea, cele mai stricte standarde de siguranță.

Partea superioară	Piele Action
Căptușeală	Plasă
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	Cauciuc
Categoria	O1 / ESD, SRC
Gama de dimensiuni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Greutatea eșantionului	0.303 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



NAV



FUX




Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Talpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.




Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă talpile în mod regulat sau folosiți propriile talpi ortopedice pentru un confort sporit.



Oxygrip / SJ Grip

Talpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).

Industrii:

Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară Piele Action			
Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	2.5	≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	28	≥ 15
Căptușeală Plasă			
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	55	≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	390	≥ 20
Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ			
Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară Cauciuc			
Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	65	≤ 150
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.4	≥ 0.28
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.4	≥ 0.32
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.17	≥ 0.13
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.21	≥ 0.18
Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valoarea ESD	MegaOhm	31	0.1 - 100
Absorbția energiei de pe călcâi	J	30	≥ 20

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.