



FASHION

PATRICIA 01

Une basket aérée et branchée pour elle

Patricia est une basket légère et respirante pour femmes qui répond aux dernières tendances de la mode et qui respecte également les normes de sécurité les plus strictes.

Tige	Cuir synthétique
Semelle	Caoutchouc, Phylon
Embout	
Semelle anti-perforation	
Doublure	Mesh Coolmax
Semelle interne	Mesh Coolmax
catégorie safety	O1 / ESD, SRC
Tailles disponibles	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 / CM 23.0-27.0



LPK



GBL



BLK



DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (EDD)

L'EDD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 35 MegaOhm.



DOUBLURE COOLMAX

La technologie Coolmax a été développée à l'origine pour les athlètes. La matière transporte l'humidité et la sueur, de sorte que le corps reste sec. Nous l'avons également trouvé extrêmement adaptée aux personnes qui travaillent dur pendant des heures quotidiennement.




ANTIDÉRAPANT SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



OXYGRIP / SJ GRIP

Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA+ SRB).



MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

La semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme offre un confort supplémentaire lors de la marche et peut être remplacée par votre propre semelle orthopédique.


FASHION

PATRICIA 01

Industries:

Alimentation et boissons, Médical, Nettoyage, Restauration, Santé

Environnements:

Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Surfaces planes

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Description		Measure unit	Result	EN ISO 20345
Tige	Cuir synthétique			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	3.5	≥ 0.8
Doublure	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	30.0	≥ 15
Semelle interne	Mesh Coolmax			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	24.1	≥ 2
Semelle	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	193	≥ 20
Semelle interne		Mesh Coolmax		
Lit de pied : résistance à l'abrasion		cycles	400	≥ 400
Semelle	Caoutchouc, Phylon			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm ³	121	≤ 150
Semelle antidérapante SRA : talon		friction	0.47	≥ 0.28
Semelle antidérapante SRA : plateau		friction	0.42	≥ 0.32
Semelle antidérapante SRB : talon		friction	0.21	≥ 0.13
Semelle antidérapante SRB : plateau		friction	0.19	≥ 0.18
Valeur antistatique		MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valeur de l'EDD		MegaOhm	25	0.1 - 100
Absorption de l'énergie du talon		J	27	≥ 20
Embout				
Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)		mm	N/A	≥ 13
Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)		mm	N/A	≥ 13
Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)		mm	N/A	≥ 13
Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)		mm	N/A	≥ 13

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer.
Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Sample size: 37