



Nặng

## POSEIDON S4

Boot an toàn ngoài PVC

Giày POSEIDON có đế ngoài PVC làm từ hợp chất chống tĩnh điện và chống thấm nước. Hoàn hảo cho các ngành công nghiệp và môi trường khác nhau.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Những vật liệu cao cấp hơn | SJ PVC  |
| Lót bên trong              | áo sơ mi  |
| Đ                          | SAU ĐÓ  |
| Đế g                       | SAU ĐÓ  |
| Đ                          | PVC   |
| Đứng đỡ                    | Thép  |
| Loại                       | S4 / FO   |
| Phạm vi kích thước         | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Trọng lượng                | 1.080 kg  |
| Ấn tiêu chu                | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



WHT



**Chống nước (WR)**  
Giày không thấm nước ngăn chất lỏng xâm nhập vào giày.



**Mũi giày an toàn bằng thép**  
Giày có mũi bằng thép chống lại chấn thương hoặc rơi.



**SRA**  
Giày SRA là một trong những loại giày an toàn và chống trơn trượt để phòng ngừa tai nạn.



**Chống tĩnh điện**  
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện và giảm nguy cơ cháy nổ.



**Chống dầu**  
Giày có khả năng chống dầu.



**Giảm chấn**  
Giày giảm chấn hấp thụ năng lượng ở gót chân để giảm nguy cơ chấn thương hoặc chạy lên cơ thể.

## Công nghiệp n:

phục vụ an toàn cho các kỹ sư và nhân viên ngành công nghiệp

## Môi trường:

Thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt

## Các hướng dẫn bảo trì:

Để đảm bảo độ bền, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ giày.

Sự miêu tả

Đơn vị đo lường

đơn vị đo lường

EN ISO 20345

Những vật liệu SJ PVC

cao cấp hơn

Top: khả năng chống nước

đơn vị đo lường

N/A

? 0.8

Top: độ bền

mg/cm<sup>2</sup>

N/A

? 15

Đặc điểm nổi bật

áo sơ mi

Lớp lót: khả năng chống nước

đơn vị đo lường

N/A

? 2

lót: độ bền

mg/cm<sup>2</sup>

N/A

? 20

Đặc điểm nổi bật

SAU ĐÓ

Đặc điểm nổi bật của giày (khô/ướt) (chu kỳ)

chu kỳ

N/A

25600/12800

Đặc điểm nổi bật

PVC

Chống thấm nước ngoài

mm

162

? 150

Chức năng chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt ở phía trước

ma sát

0.38

? 0.31

Chức năng chống trượt - Gốm + NaLS - Trượt ở phía trước

ma sát

0.37

? 0.36

Chức năng chống trượt - SR + Glycerin - Trượt ở phía trước

ma sát

N/A

? 0.19

Chức năng chống trượt - SR + Glycerin - Trượt ở phía trước

ma sát

N/A

? 0.22

Điện trở cách điện

megaohm

298.6

0.1 - 1000

Điện trở cách điện

megaohm

N/A

0.1 - 100

Hấp thụ năng lượng

J

20

? 20

Đặc điểm nổi bật

Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)

mm

N/A

N/A

Nắp mũi chống va đập (khi nén ở sau khi nén 10kN)

mm

N/A

N/A

Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)

mm

23.0

? 14

Mũi giày an toàn chống va đập (khi nén ở sau khi nén 15kN)

mm

24.0

? 14

Kích thước thép:

Giày này không có bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)