

## PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

### Werkhandschoenen

Safety Jogger PROFLEX werkhandschoenen bieden bescherming en comfort van hoog niveau in zware industrieën en omgevingen. Ze zijn duurzaam, comfortabel en slijtvast.

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Performance niveau | 2131A                                                  |
| Liner              | 13 GAUGE POLYESTER                                     |
| Coating            | Latex met rimpelcoating                                |
| Categorie          | SIF-siliconenvrij                                      |
| Maatbereik         | EU 6-12                                                |
| Gewicht staal      | 0.029 kg                                               |
| Normering          | ANSI/ISEA 105:2016<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 |



EN ISO 21420

EN 388:2016



### Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

### Buitengewone grip

Je hebt een stevige greep op voorwerpen, of ze nu droog, nat of olieachtig zijn, dankzij de uitzonderlijke grip die deze handschoenen bieden.



BLK

## Performance niveau 2131A

| EN388:2016                  | 0     | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|-----------------------------|-------|-----|-----|------|------|------|
| a. Schuurweerstand (toeren) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| b. Snijweerstand (factor)   | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0  | 10.0 | 20.0 |
| c. Scheursterkte (Newton)   | < 10  | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| d. Steekweerstand (Newton)  | < 20  | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test)            | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e. Steekweerstand recht lemet (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoenen te wrijven.
- Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.
- Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.
- Prikweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.
- Snijweerstand volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)