



## PRO IMPACT 4X42CP

PROIMPACT

**Защитные перчатки с защитой от ударов**

The Safety Jogger PRO IMPACT gloves offer unparalleled safety with advanced impact protection. Perfect for assembly, automotive, industry, and construction environments. Experience superior protection.

Уровень защиты	4X42CP
Подкладка	13 GAUGE HPPE
Верхний слой	FOAM NITRILE
Категория	TSF Функция сенсорного экрана
Диапазон размеров	EU 7-11
Вес образца	0.081 kg
Стандарты	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 420

EN 388:2016



### Отрасли:

Автомобильная, Сборка, Строительство, Производство



514

### Уровень защиты 4X42CP

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
<b>a. Сопротивление истиранию (обороты)</b>	< 100	100	500	2000	8000	-
<b>b. Устойчивость к порезам (фактор)</b>	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
<b>c. Прочность на разрыв (ньютон)</b>	< 10	10	25	50	75	-
<b>d. Защита от проколов (ньютон)</b>	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
<b>e. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)</b>	2	5	10	15	22	30

- a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
- c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- d. Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- e. Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.