



重労働

PROMOARAS

プロモアラス

Safety Jogger ウィンターボックスは、ARAS S3ブーツ、丈夫な作業用手袋、靴下、暖かい帽子など、プロフェッショナルに究極の安全装備を提供します。


アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	3M シンサレート
インソール	SJフォームフットベッド
ランニング	PU/PU
ソール	
トウーキャッ	コンポジット
ブ	
サイズ範囲	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315



BLK



コールドインシュレーション (CI)
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。




静電気放電 (ESD)
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:

オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, 鉱業, 石油・ガス

エンバイロメント:

ドライ環境, 雪と氷, 濡れ環境, 凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面, 低温環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	
アッパー	ナッパアクションレザー	mg/cm ² / h	2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	25.5	≥ 15
裏地	3M シンサレート	mg/cm ² / h	21.6	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	173	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	25600/12800	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	PU/PU	mm ³	41	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.35	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.37	≥ 0.32
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.13	≥ 0.13
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.18	≥ 0.18
	ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	帶電防止値	メガオーム	79	0.1 - 100
	ESD値	J	31	≥ 20
トゥーキャップ	コンポジット	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	16	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	23	N/A
サンプル数:				

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。