



Тяжелая промышленность

PROMOBESTB S3

Зимняя коробка с рабочими сапогами Bestboot

Winterbox включает 1 пару защитных ботинок Bestboot, 1 пару носков, 1 пару зимних рабочих перчаток и теплую шапочку Safety Jogger.

Верх обуви	Action Barton Кожа
Подкладка	Мех
Стелька	Мех
Защитная стелька	Металл
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Металл
Категория	S3 / CI, SRC
Диапазон размеров	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Вес образца	0.828 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Стальная межподошва

Устойчивые к проколам стальные межподошвы изготовлены из нержавеющей стали или стали с покрытием и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Стальной носик

Прочная металлическая опора для защиты ног от падения или качения предметов.



Устойчивость к скольжению SRC

Устойчивость к скольжению является одним из важнейших свойств защитной и рабочей обуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



S3

Безопасная обувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности и присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и раздавливания стопы.



Теплая подкладка

Сохраняет ноги в тепле и сухости в холодной среде.



Холодная изоляция (CI)

Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

Отрасли:

Химическая, Уборка, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:

Холодная среда, Снежная и ледяная, Влажная среда, Неровные поверхности, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	Action Barton Кожа			
	Верх: паропроницаемость	мг/см ² /ч	1.9	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см ²	18.3	≥ 15
Подкладка	Мех			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см ² /ч	120.6	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см ²	964.8	≥ 20
Стелька	Мех			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	ПУ/ПУ			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм ³	24.3	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.34	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.33	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.16	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.19	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	326	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	40	≥ 20
Подносок	Метал			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	мм	N/A	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	мм	N/A	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	мм	15.5	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	мм	18.0	≥ 14

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.