



Berat

PROMONORDI S3

Kotak musim dingin dengan sepatu bot pengaman Nordic

Kotak musim dingin termasuk 1 pasang sepatu keselamatan Nordic, 1 pasang kaos kaki, 1 pasang sarung tangan kerja musim dingin, dan topi hangat Safety Jogger

Bahan atas Kulit yang tahan lama

Lapisan dalam Teddy.

Sol dalam Mantel

Midssole Tekstil anti-perforasi

Menjalankan sol PU / TPU

Atas Komposit

Kategori S3 / SRC, CI

Kisaran ukuran EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0
 JPN 22.5-31 / KOR 235-310

Berat baja 0.825 kg

Standardisasi ASTM F2413:2018
 EN ISO 20345:2011




Terisolasi dingin (CI)

Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.



Tahan minyak & bahan bakar

Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



Atasan kedap air (WPA)

Mencegah masuknya air jika tidak terpapar secara permanen dalam jumlah besar.



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



Hidung pengaman komposit

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industri:

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri

Lingkungan sekitar:

Lingkungan yang dingin, Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	Kulit yang tahan lama			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	2.6	≥ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm ²	25.8	≥ 15
Lapisan dalam	Teddy.			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	34.5	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm ²	276.9	≥ 20
Sol dalam	Mantel			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800	
Menjalankan sol	PU / TPU			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm ³	67.4	≤ 150	
Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.38	≥ 0.28	
Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.37	≥ 0.32	
Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.15	≥ 0.13	
Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	gesekan	0.19	≥ 0.18	
Nilai antistatis	MegaOhm	65.7	0.1 - 1000	
Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100	
Penyerapan energi pada tumit	J	33	≥ 20	
Atas	Komposit			
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A	
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A	
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	16.5	≥ 14	
Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	17.5	≥ 14	

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com