



PROSOFT 12PACK 3121X

PROSOFT12P

Gants de sécurité pour une dextérité et une sensibilité maximales avec un revêtement en mousse de nitrile gris

Les gants PROSOFT sans couture de Safety Jogger sont conçus pour les activités légères et délicates pour lesquelles le confort, la dextérité et la sensibilité sont extrêmement importants. Le revêtement supplémentaire en mousse de nitrile offre une excellente adhérence, même dans les environnements légèrement huileux. Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans les environnements secs et moins secs (par exemple, la pose de câbles).

Niveau de performance 3121X

Liner POLYESTER JAUGE 13

Revêtement MOUSSE DE NITRILE

Catégorie SIF sans silicone

Tailles disponibles EU 6-12

Poids de l'échantillon 0.022 kg

Normes ANSI/ISEA 105:2016
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



Industries:

Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique



335

Niveau de performance 3121X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance aux coupures (facteur)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance aux coupures avec une lame coulissante (newton)	2	5	10	15	22	30

- Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
- Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon à une vitesse constante.
- Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
- Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
- Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Compatibilité avec les écrans tactiles

Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette sans enlever les gants, grâce à leur revêtement spécial.

Résistant à l'huile

Les gants peuvent manipuler des huiles, des graisses et des solvants sans s'abîmer. Ils sont idéaux pour les travaux mécaniques ou les métiers de la fabrication, de la maintenance ou de l'industrie pétrolière.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com