



Sedang


RENA EH SB

RENAEH

Sepatu pengaman serba guna yang nyaman

Sepatu keselamatan RENAEH adalah sepatu keselamatan serba guna dengan ketahanan slip SR, tahan panas hingga 300°C, dan perlindungan terhadap bahaya listrik. Dengan sol luar dari karet dan berbagai fitur keselamatan, sepatu ini cocok untuk berbagai industri.

Lapisan dalam	Jaring
Sol dalam	Sol busa SJ
Atas	Komposit
Kategori	SB / Penetrasi & penyerapan air untuk Lapisan Atas (WPA), P, SRC, E, HI, CI, FO, HRO, EH
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.650 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



Sol luar dari karet

Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



Sol luar tahan panas

Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Bahaya listrik (EH)

Sepatu pengaman yang tahan terhadap bahaya listrik (EH) memiliki sol luar yang tidak konduktif. Sebagai sumber perlindungan sekunder, sepatu ini mengurangi risiko sengatan listrik dalam kondisi kering.

Industri:

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Makanan & minuman, Logistik, Minyak & Gas

Lingkungan sekitar:

Permukaan yang hangat, Lingkungan yang dingin, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Lapisan dalam	Jaring			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air Lapisan: koefisien uap air	mg / cm ² / jam mg / cm ²	59.5 480	≥ 2 ≥ 20
Sol dalam	Sol busa SJ			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
Atas	Komposit			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 20.5 25	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.