

Mediu

RENA EH SB

RENAEH


Pantoful de siguranță confortabil pentru toate tipurile de încălțăminte

Safety Jogger's RENAEH este un pantof de siguranță universal care oferă rezistență la alunecare SR, rezistență la căldură până la 300°C și protecție împotriva riscurilor electrice. Cu o talpă exterioară din cauciuc și multiple caracteristici de siguranță, este potrivit pentru diverse industrii.

Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Toecap	Compozit
Categoria	SB / Penetrarea și absorbția apei pentru partea superioară (WPA), P, SRC, E, HI, CI, FO, HRO, EH
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.650 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Talpă exterioară din cauciuc

Tălpile exterioare din cauciuc oferă funcții versatile care le fac potrivite pentru multe domenii de aplicare: rezistență excelentă la tăieturi, rezistență la căldură și frig, flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute, rezistență la ulei, combustibil și multe substanțe chimice.




Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)

Talpă exterioară rezistentă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



Pericol electric (EH)

Încălțăminte de siguranță cu grad de risc electric (EH) are talpă neconductoare. Ca sursă secundară de protecție, acestea reduc potențialul de șocuri electrice în condiții uscate.

Industrii:
Automotive, Produse chimice, Curățenie, Alimente și băuturi, Logistică, Petrol și gaze

Mediile:
Suprafețe calde, Mediu rece, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

	Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Căptușeală	Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	59.5	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	480	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Toecap	Compozit			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	20.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	25	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com