



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



Trung bình

RENA EH SB

RENAEH

Giày an toàn toàn diện ni mái oả

Giày bảo hộ RENAEH là giày bảo hộ toàn diện có khả năng
rủi ro SRC và khả năng lên tới các mối nguy hiểm ngoài trời. V
cao su và nhiều tính năng an toàn, nó phù hợp cho công
nhiệm khác nhau.

lót bên trong		thép	Lưỡi
trong	Đ	ốp SJ	đế x
u	Đứng đỡ	ống hợp	t
i	Loại	SB / Sự thâm nhập và hấp thụ trên công (WPA), P, SRC, e, CHA, C, F, Q nhân s	
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315	
ng lượng	thép	0.650 kg	
ấn	hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011	



BLK



giày cao su

ở ngoài cao su cung cấp các tính năng linh
hoạt giúp chúng phù hợp
ứng dụng; khả năng chống cắt
khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính
linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả
năng chống trượt và nhiều l



Đ nhiệt
Đ được nhiệt độ cao lên đến
300°C.



SRC

được là một trong những tính năng an toàn và
giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài
rủi ro SRC và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Nguy hiểm về điện (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại
nguy hiểm về điện (EH) có thể
ngoài không dẫn điện và giúp
chống lại dòng điện và nguy
khô ráo.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vực ô tô, Hoá học, làm sức khoẻ & Đau khi

ường: **Môi t**

b ề mặt tr ả áp, môi ả nh , Bề mặt cự c mìn

Các hướng dân ba#o tri:

Kính thưa quý vị,

Đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng phẩm xử lý nước hàng đầu để ngăn ngừa nấm mốc.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345
ót bên trong	i thép Lư ở				
	Lốp lót: không có	lớp mg/cm/g	59.5	? 2	
	lót: hiện số	mg/cm2	480	? 20	
rong	Đồ pSJ đểx				
	ệ m chân chổ n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800	
	Đỡ n gđặt				
	Mũi giày an toàn chổ n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A	
	Nắp mũi chổ n g nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A	
	Mũi giày an toàn chổ n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	20.5	? 14	
	Mũi giày an toàn chổ n g nén (kh oản gh ở sau khi nén 15kN)	mm	25	? 14	

kích thước thép:

a chú ý tới khi mua có thể thấy trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không thể sao chép được đang nào mà không gặp bằng chứng tôi