



**Ligero**

## ROCKET81 S1 P

### Zapato de seguridad de corte bajo con zona de tracción y protección contra tropiezos

Los ROCKET81 de corte bajo son su solución de seguridad perfecta en entornos secos. Con resistencia al deslizamiento S1P y SR, ofrecen una pisada segura, propiedades antiestáticas y comodidad durante todo el día. Ideales para diversas industrias, no contienen metales, resisten las superficies calientes y ofrecen protección contra la caída de objetos.

Cubierta Cuero Nubuck Action

Forro Malla

Plantilla Plantilla de espuma SJ

Entresuela Textil anti-perforación

Suela Phylon / caucho

Puntera Composite

Categoría S1 P / SRC, HRO

Rango de tamaño EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5  
JPN 23-31.5 / KOR 240-315

Peso de la muestra 0.590 kg

Estándar ASTM F2413:2018  
EN ISO 20345:2011



BLK




#### Shoes For Crews

El calzado de seguridad y laboral Shoes For Crews proporciona una mayor tracción, resistencia al deslizamiento cuando se camina sobre diferentes superficies resbaladizas y mucho más.



#### S1P

¿Trabaja en ambientes secos, sin riesgo de pulverizaciones de agua/líquido, y necesita protección para los dedos de los pies, protección contra la perforación y una buena respiración? Entonces necesitas el calzado de seguridad S1P.



#### Libre de metales

Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



#### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



#### Antiestático

El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**Industrias:**

Automotor, Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Producción

**Ambientes:**

Ambiente seco

**Instrucciones de mantenimiento:**

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

<b>Descripción</b>		<b>Unidad de medida</b>	<b>Resultado</b>	<b>EN ISO 20345</b>
<b>Cubierta</b>	<b>Cuero Nubuck Action</b>			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> /h	3.6	≥ 0.8
<b>Forro</b>	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> .	33.2	≥ 15
<b>Plantilla</b>	<b>Malla</b>			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> /h	60.1	≥ 2
<b>Suela</b>	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> .	481.1	≥ 20
<b>Plantilla</b>	<b>Plantilla de espuma SJ</b>			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
<b>Suela</b>	<b>Phylon / caucho</b>			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm <sup>3</sup>	92.7	≤ 150
<b>Puntera</b>	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.48	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.48	≥ 0.32
<b>Puntera</b>	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.41	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.46	≥ 0.18
<b>Puntera</b>	Valor antiestático	MegaOhmios	66.7	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
<b>Puntera</b>	Absorción de la energía del talón	J	35	≥ 20
<b>Puntera</b>	<b>Composite</b>			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	N/A	N/A
<b>Puntera</b>	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	18.5	≥ 14
<b>Puntera</b>	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	21.5	≥ 14

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros.



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)