



Lavoro Leggero

ROCKET81 S1 P

Scarpa di sicurezza bassa con trazione a zone e paracadute

Safety JoggerROCKET81 sono la soluzione perfetta per la sicurezza in ambienti asciutti. Dotate di resistenza allo scivolamento S1P e SR, offrono un appoggio sicuro, proprietà antistatiche e comfort per tutto il giorno. Ideali per vari settori industriali, queste scarpe sono prive di metallo, resistono alle superfici calde e offrono protezione dalla caduta di oggetti.

Materiale della tomaia	Pelle nubuck action
Fodera interna	Maglia
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	Phylon/gomma
Puntale	Composito
Categoria	S1 P / SRC, HRO
Gamma di dimensioni	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso del campione	0.590 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




BLK



Scarpe per gli equipaggi
Le scarpe di sicurezza e gli stivali da lavoro Shoes For Crews offrono una migliore aderenza, resistenza allo scivolamento quando si cammina su varie superfici scivolose e molto altro ancora.



S1P
Lavora in un ambiente asciutto, senza rischio di spruzzi d'acqua o di liquidi e ha bisogno di protezione per le dita dei piedi, di protezione contro le perforazioni e di una buona ventilazione? Allora ha bisogno delle scarpe di sicurezza S1P.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



SRC
Le soles antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le soles antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Antistatico
Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm

Industrie:

Automotive, Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Industria

Ambienti:

Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

	Descrizione	Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaia Pelle nubuck action				
	Tomaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² /h	3.6	≥ 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm ²	33.2	≥ 15
Fodera interna Maglia				
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² /h	60.1	≥ 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm ²	481.1	≥ 20
Sottopiede Sottopiede in schiuma SJ				
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola Phylon/gomma				
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm ³	92.7	≤ 150
	Suola antiscivolo SRA: tacco	attrito	0.48	≥ 0.28
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	attrito	0.48	≥ 0.32
	Suola antiscivolo SRB: tallone	attrito	0.41	≥ 0.13
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	attrito	0.46	≥ 0.18
	Valore antistatico	MegaOhm	66.7	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	35	≥ 20
Puntale Composito				
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	mm	21.5	≥ 14

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.