SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

ROCKET81 S1 P

Giày an toàn thấp v ự ớ c **kéo khu** vự c **và tripguard**

Giày bảo hộ an toàn ROCKET81 là giày cho bảng mũi khô ráo S1P và SR, giày mang các an toàn và khả năng ch ố n g tĩnh điệ n . Lý t ư ởn g cho nhiều ngành công n ghiệ p khác nhau, giày không kim nóng và bảo v ệ kh ỏi các vật r ơ i, chịu đ ộc hóa chất

Những vật liệu cao cấp hơn	da hành động nubuck
lót bên trong i thép	Lưới
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g ệt chống thủ	ng
ngoài Đ	Philon/cao su
u Đứng đầ ổng hợp	t
i Loạ	S1 P / SRC, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
ng lượng thép	0.590 kg
ẩn hóa u chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

Giày Cho Thủy Thủ **Đoàn**
Giày an toàn và ủng Shoes For Crews có sẵn khắp trên nhiều bề mặt nhẵn và nhiều tính năng khác.

S1P
trong khô ráo, không có nguy cơ bị nước ngấm vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoáng, bạn cần giày bảo hộ S1P.

miễn **phí** oạ
Kim |
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.

SRC
Được là trong những tính năng giày an toàn và giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự tích tụ phát điện. Chúng đảm bảo rằng chúng nằm trong phạm vi 100 MegaOhm và 1 GigaOhm

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố ạnh g, Làm sồ cu phẩm & g, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộ khô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cách hù hằng nghiệ Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **da hành** độ n g **nubuck** **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hơi	mg/cm/g	3.6	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ	mg/cm2	33.2	? 15
ót bên trong	i **thép** Lư ớ			
	L ớp lót: thấm hơi	mg/cm/g	60.1	? 2
	lót: hi nệ số h ơ	mg/cm2	481.1	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ướ t) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**Philon/cao su**			
	Ch ố m mài mòn đế ngoài (	mm	92.7	? 150
a đế	ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.48	? 0.28
a đế	ngoài SRA: Phần g	ma sát	0.48	? 0.32
a đế	ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.41	? 0.13
ậc đế	ngoài SRB: phần g	ma sát	0.46	? 0.18
ị ch	ố Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	66.7	0.1 - 1000
ị ESD	Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượ g gót chân ủ	J	35	? 20
Đ ướ n g hầ tợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	18.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	21.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có trách nhiệm thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com