SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Médio

# ROY 01

**Chinelo confortável**

Os mocassins ROY oferecem-lhe um conforto, uma segurança e uma respirabilidade excepcionais. Graças à tecnologia ESD e à palmilha amovível, sentirá menos fadiga e mais produtividade.

| | |
|---|---|
| Gáspea | Couro revestido |
| Forro | Malha |
| Palmilha | Oxy Basic |
| Sola exterior | Phylon/borracha |
| Categoria | 01 / SR, ESD, HRO |
| Intervalo de tamanhos | EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0<br>JPN 25-31 / KOR 255-310 |
| Peso da amostra | 0.308 kg |
| Normas | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |

NAV

WHT

**Descarga eletrostática (ESD)**
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio

**Forro Coolmax®**
A tecnologia Coolmax® foi originalmente desenvolvida para atletas. O material transporta a humidade e o suor, para que o corpo se mantenha seco. Concluímos que é extremamente adequado para pessoas que também trabalham arduamente, todos os dias, ao longo de muitas horas.

**Palmilha amovível**
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Indústrias:
Catering, Limpeza, Assistência Médica

## Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

## Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

| | Descrição | Unidade de medida | Resultado | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **Gáspea** | **Couro revestido** | | | |
| | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água | mg/$cm^2$/h | 1.2 | ≥ 0.8 |
| | Parte superior: coeficiente de vapor de água | mg/$cm^2$ | 15.2 | ≥ 15 |
| **Forro** | **Malha** | | | |
| | Forro: permeabilidade ao vapor de água | mg/$cm^2$/h | 28.9 | ≥ 2 |
| | Forro: coeficiente de vapor de água | mg/$cm^2$ | 231.3 | ≥ 20 |
| **Palmilha** | **Oxy Basic** | | | |
| | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos) | ciclos | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Sola exterior** | **Phylon/borracha** | | | |
| | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | $mm^3$ | 138 | ≤ 150 |
| | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar | fricção | 0.41 | ≥ 0.28 |
| | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé | fricção | 0.44 | ≥ 0.32 |
| | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar | fricção | 0.13 | ≥ 0.13 |
| | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé | fricção | 0.21 | ≥ 0.18 |
| | Valor antiestático | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Valor ESD | MegaOhm | 26 | 0.1 - 100 |
| | Absorção de energia na zona do calcanhar | J | 31 | ≥ 20 |

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.