



Medium

RUSH S3

측면에 지퍼가 달린 세련된 안전화

러쉬 안전화는 강철 토캡과 미드솔로 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. 정전기 방지, 내유성, 내연료성, 통기성이 뛰어나 다양한 산업과 환경에서 편안하게 착용할 수 있습니다.

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	메시
깔창	SJ 폼 밀창
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
크기 범위	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
스틸 무게	0.740 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



CAM



BRN



SND

통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.

정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항

스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.

스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밀창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.

내유성 및 내연료성
밀창은 기름과 연료에 강합니다.

S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는데 적합합니다. 이 신발은 또한 밀창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.

산업 분야:

자동차, 청소, 건설, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:

진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:

신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345	
갑피 소재 크레이지 호스 가죽	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	7.8	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	68	≥ 15
내부 안감 메시	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	46.42	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	372	≥ 20
깔창 SJ 폼 밑창	폼베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔 PU / PU	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	50	≤ 150
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.46	≥ 0.31
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄러짐	마찰	0.45	≥ 0.36
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.35	≥ 0.19
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄러짐	마찰	0.34	≥ 0.22
	정전기 방지 값	메가옴	50.5	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	N/A	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	41	≥ 20
Top 강철	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	20.5	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	22.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하거나 복제할 수 없습니다.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



www.safetyjogger.com