SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

RUSH S3

Giày an toàn trang có khóa kéo bên hông

Giày bảo h ộ RUSH mang ng mũi giày và đế thép.
Ch ố n g tĩnh điệ n , ch ống và nhiện dầu và thoáng khí
ng các ngành công n ghiệp và môi khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn ựa điển Da ng	
lót bên trong i thép	Lưỡ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
ng lượng thép	0.712 kg
ẩn hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BRN

CAM

SND

Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên ứng
dụng linh hoạt

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn
a điện tích tĩnh hiệu
rò rỉ ở mức 100 kilôohm và 1 GigaOhm

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bằng thép bảo vệ chân hoặc rơ

thép
đâm thủng được làm bằng thép
khi thép và ngăn các xâm
nhập từ đế ngoài.

& nhiện
ng và nhiện
dầu.

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích
hợp làm việc trong môi trường cao
và có bụi. Những đôi giày này cũng
bảo vệ khỏi nguy cơ thủng đế và nghiền
nát bàn chân.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vự ô tô, Xây dựng, Khai thác m ỏ , Dầu khí, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t

rư ờn môi bùn, b ề mặt không bằn g phẳn ờng, môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩm phù hợp nhiệ g ờ s

	Sự miêu t ả	ơn vị đo l	Đ ờn g ế t K ả u q	EN ISO 20345
Nhữ n g vật l iệu đầu n g cao cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hút ơ	iờ mg/cm/g	7.8	? 0.8
	Top: h nụ số h ơ	mg/cm2	68	? 15
ót bên trong	i thép Lư ớ			
	L ớp lót: thấm hút ơ	iờ mg/cm/g	46.42	? 2
	lót: h nụ số h ơ	mg/cm2	372	? 20
rong	Đ ố p SJ đế x			
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ PU / PU			
	Ch ố m mài mòn đế ngoài (	mm	50	? 150
	Chư ớt trc gớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi v ề phía t	ma sát	0.46	? 0.31
	rư Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.45	? 0.36
	rư Cột SR G ố t m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.35	? 0.19
	Chư ớt trc SR g G ố m + Glycerin - Tư ớt vn ề phía t	ma sát	0.34	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	50.5	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ự gót chân ủ	J	41	? 20
Đ ứ n g đầ Thép				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	20.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	22.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com