

Medium

SAFETYBOY2 S1 P

Skórzany but ochronny o średnim kroju zapewniający codzienną ochronę

SAFETYBOY2 to solidne, wszechstronne obuwie ochronne z odpornością na poślizg SR, stalowym podnosem, odporność na przebicie podeszwy i oddychającą cholewkę. Idealne dla logistyki, przemysłu i budownictwa.

Materiał cholewki	Skóra Barton
Podszewka	Siatka
Wkładka	SJ Eco
Podeszwa irodkowa	Stal
Podnosek	Stal
Kategoria	S1 P / SR - odporność na poślizg, FO
Zakres rozmiarów	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Waga próbki	0.635 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK




Stalowy podnosek

Solidna metalowa podpora chroniąca stopy użytkownika przed spadającymi lub toczącymi się przedmiotami.



Podeszwa irodkowa ze stali

Odporne na przebicie stalowe podeszwy irodkowe są wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekanej i zapobiegają przebiciu podeszwy przez ostre przedmioty.



Oddychająca cholewka

Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.




Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



Antystatyczny

Obuwie antystatyczne zapobiega gromadzeniu się statycznych ładunków elektrycznych i zapewnia ich skuteczne rozładowywanie. Rezystancja objętościowa od 100 KiloOhm do 1 GigaOhm



Odporna na olej i paliwo

Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.

Bran#e:
Budowlana, Logistyka, Przemys#

#rodowiska:
Suche #rodowisko, Nierówne powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Skóra Barton			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	25	# 15
Podszewka	Siatka			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	65.7	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	525.8	# 20
Wk#adka	SJ Eco			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Podnosek	Stal			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	16	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	17	# 14

Wielko## próbki:

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com