

Mediu

SAFETYBOY2 S1 P

Pantof de siguranță din piele cu tîietur# medie pentru protecție zilnic#

Safety Jogger's SAFETYBOY2 este un pantof de siguranță robust și versatil, cu rezistență la alunecare SR, vîrf de o#el, talp# intermediar# rezistent# la perforare și partea superioar# respirabil#. Ideal pentru logistic#, industrie și construcții.

Partea superioar#	Piele Action Barton
C#ptu#eal#	Plas#
Talp# interior#	SJ Eco
Talp# intermediar#	O#el
Toecap	O#el
Categoria	S1 P / SR, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea e#antionului	0.635 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



Protecție de bombeu din o#el
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purt#torului împotriva c#derii sau rostogolirii obiectelor.



Talp# intermediar# din o#el
Talp# intermediar# din o#el rezistent# la perforare este fabricat# din o#el inoxidabil sau acoperit și împiedic# p#trunderea obiectelor ascu#ite în talpa exterior#.




Partea superioar# respirabil#
Gestionarea sporit# a umidit#ii și a temperaturii pentru un confort sporit al purt#torului.



rezistență la smulgere
Talpa antiderapant# este una dintre cele mai importante caracteristici ale înc#l#minteii de siguranță și de lucru. T#lpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafe#e din o#el, cât și pe suprafe#e ceramice.



Antistatic
Înc#l#minteii antistatic# previne acumularea de sarcini electrice statice și asigur# c# acestea sunt desc#rcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterior# este rezistent# la ulei și combustibil.

Industrii:
Construc#ii, Logistic#, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e inegale

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele Action Barton			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	25	# 15
C#ptu#eal#	Plas#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	65.7	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	525.8	# 20
Talp# interior#	SJ Eco			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Toecap	O#el			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	16	# 14
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	17	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f#t# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com