

Trung bình

SAFETYBOY2 S1 P

Giày an toàn chi#u cao trung bình ## b#o v# hàng ngày

SAFETYBOY2 là giày an toàn ch#c ch#n, #a n#ng v#i kh# n#ng ch#ng tr#t SR, m#i giày b#ng thép, ## gi#a ch#ng th#ng và thân giày thoáng khí. Lý t#ng cho các ngành h#u c#n, công nghi#p và xây d#ng.

Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	Da k# thu#t Barton
l#p lót bên trong	L#i thép
## trong	SJ Eco
## gi#a	Thép
##ng ##u	Thép
Lo#i	S1 P / SR, FO
Ph#m vi kích th#	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
tr#ng l#ng thép	0.635 kg
tiêu chu#n hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



M#i giày an toàn b#ng thép

Giá ## b#ng kim lo#i ch#c ch#n ## b#o v# chân ng#i #eo kh#i các v#t th# l#n ho#c r#i.



gi#a b#ng thép

gi#a b#ng thép ch#ng #âm th#ng ##c làm b#ng thép không g# ho#c thép ph# và ng#n các v#t s#c nh#n xâm nh#p t# ## ngoài.



Ph#n trên thoáng khí

T#ng ## #m và ki#m soát nhi#t ## ## mang l#i c#m giác tho#i m#i khi m#c lâu h#n.




SRC

ch#ng tr#t là m#t trong nh#ng tính n#ng quan tr#ng nh#t c#a giày an toàn và giày b#o h# lao ##ng. ## ch#ng tr#t SRC v#t qua c# bài ki#m tra tr#t SRA và SRB, chúng ##c ki#m tra trên c# b# m#t thép và g#m.



ch#ng t#nh #i#n

Giày ch#ng t#nh #i#n ng#n ch#n s# phát tri#n c#a #i#n tích t#nh và ##m b#o r#ng chúng ##c th#i ra m#t cách hi#u qu#. #i#n tr# âm l#ng gi#a 100 KiloOhm và 1 GigaOhm



Ch#ng d#u & nhiên li#u

ngoài có kh# n#ng ch#ng d#u và nhiên li#u.

Công nghiệp n:
Xây dựng, hàng tiêu dùng, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Hãy kéo dài tuổi thọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không phải giày trên lò sưởi hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu t#	##n v# #o l##ng	K#t qu#	EN ISO 20345	
Nh#ng v#t li#u cao c#p Da k# thu#t Barton				
h#n	Top: kh# n#ng th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	2.2	? 0.8
	Top: h# s# h#i n##c	mg/cm2	25	? 15
l#p lót bên trong L##i thép				
	L#p lót: th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	65.7	? 2
	lót: h# s# h#i n##c	mg/cm2	525.8	? 20
## trong	SJ Eco			
	##m chân: ch#ng mài mòn (khô/##t) (chu k#)	chu k#	25600/12800	25600/12800
##ng ##u	Thép			
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 100J)	mm	N/A	N/A
	N#p m#i ch#ng nén (khe h# sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 200J)	mm	16	? 14
	M#i giày an toàn ch#ng nén (kho#ng h# sau khi nén 15kN)	mm	17	? 14

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kẻ thuật trên có thể thay đổi. Tên của sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com