

Light

SAFETYRUN S1P PERF

SAFTYRNP

Klassiek laag uitgesneden met geperforeerd bovenwerk

De SAFETYRUN S1 is een veelzijdige lage veiligheidsschoen met SR slipweerstand, antistatische functie en energieabsorptie bij de hiel. Ontworpen met een zelfreinigende buitenzool en een bovenwerk van geperforeerd ademend leer voor ultiem comfort.

Bovenmateriaal	Barton engineerd leer
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ Eco
Tussenzool	Staal
Loopschoen	PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / SR, FO
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.594 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



Ademende lederen bovenwerk

Natuurlijk leer biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Zelfreinigende buitenzool

Zelfreinigende buitenzolen zijn ontworpen om verstopping van het profiel te beperken.



SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.

Industrieën:
Montage, Automobielsector, Industrie, Logistiek

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Barton engineerd leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	2.2	# 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	25	# 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	657.7	# 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	525.8	# 20
Binnenzool	SJ Eco			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	55	# 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.40	# 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.39	# 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	# 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.26	# 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	270	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	26	# 20
Top	Staal			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	16	# 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	17	# 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com