



Light

SAFETYRUN S1P PERF

SAFTYRNPER

Klasyczny low-cut z perforowan# cholewk#

SAFETYRUN S1 to wszechstronne buty ochronne o niskim kroju, z antypo#lizgowo#ci# SR, w#a#ciwo#ciami antystatycznymi i poch#nianiem energii w obszarze pi#ty. Zaprojektowane z samoczyszcz#c# podeszw# zewn#trzn# i perforowan#, oddychaj#c# skórzan# cholewk# dla najwy#szego komfortu.

Materia# cholewki	Skóra Barton
Podszewka	Siatka
Wk#adka	SJ Eco
Podeszwa #rodkowa	Stal
Zewn#trzn# podeszwa	PU
Podnosek	Stal
Kategoria	S1 P / SR - odporno## na po#lizg, FO
Zakres rozmiarów	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Waga próbki	0.594 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



Antystatyczny

Obuwie antystatyczne zapobiega gromadzeniu si# statycznych #adunków elektrycznych i zapewnia ich skuteczne roz#adowywanie. Rezystancja obj#to#ciowa od 100 KiloOhm do 1 GigaOhm



Oddychaj#ca skórzana cholewka

Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w po##czeniu z trwa#o#ci# w wszechstronnych zastosowaniach.



Absorpcja energii w obszarze pi#ty

Absorpcja energii w obszarze pi#ty zmniejsza wp#yw skoków lub biegania na cia#o u#ytkownika.



Samoczyszcz#ca podeszwa zewn#trzn#

Podeszwy samoczyszcz#ce maj# na celu zmniejszenie zatykania si# profilu.



Odporno## na po#lizg SRC

Podeszwy antypo#lizgowe to jedna z najwa#niejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypo#lizgowe SRC przechodz# testy antypo#lizgowe SRA i SRB, s# testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.

Bran#e:
Monta#owa, Motoryzacja, Przemys#, Logistyka

#rodowiska:
Suche #rodowisko, Ekstremalnie #liskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Skóra Barton			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	25	# 15
Podszewka	Siatka			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	657.7	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	525.8	# 20
Wk#adka	SJ Eco			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa	PU			
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	55	# 150
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.40	# 0.31
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg przedniej cz##ci do ty#u	tarcie	0.39	# 0.36
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.28	# 0.19
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg do ty#u	tarcie	0.26	# 0.22
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	270	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	26	# 20
Podnosek	Stal			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	16	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	17	# 14

Wielko## próbki:

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com