

U#or

SAFETYRUN S1P PERF

SAFTYRNP

Înc#l##minte clasic# joas# cu partea superioar# perforat#

Safety Jogger's SAFETYRUN S1 este un pantof de siguran## versatil cu talp# joas#, cu rezisten## la alunecare SR, caracteristic# antistatic# #i absorb#ie de energie pe c#lcâi. Proiectat cu o talp# exterior# cu autocur##are #i o parte superioar# din piele respirabil# perforat# pentru un confort maxim.

Partea superioar#	Piele Action Barton
C#ptu#eal#	Plas#
Talp# interior#	SJ Eco
Talp# intermediar#	O#el
Talp# exterior#	PU
Toecap	O#el
Categoria	S1 P / SR, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea e#antionului	0.594 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



Antistatic

Înc#l##minte antistatic# previne acumularea de sarcini electrice statice #i asigur# c# acestea sunt desc#rcate în mod eficient. Rezisten## de volum între 100 KiloOhm #i 1 GigaOhm



Partea superioar# din piele respirabil#

Pielea natural# ofer# un grad ridicat de confort pentru purt#tor, combinat cu durabilitate în aplica#ii versatile.



Absorb#ia energiei de pe c#lcâi

Absorb#ia energiei de pe c#lcâi reduce impactul s#riturilor sau al alerg#rii asupra corpului purt#torului.



Talp# cu autocur##are

Talpa cu autocur##are este conceput# pentru a reduce înfundarea profilului.



rezisten## la smulgere

Talpa antiderapant# este una dintre cele mai importante caracteristici ale înc#l##minte de siguran## #i de lucru. T#lpile antiderapante SRC trec atât teste de rezisten## la alunecare SRA, cât #i SRB, fiind testate atât pe suprafe#e din o#el, cât #i pe suprafe#e ceramice.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistic#

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e extrem de alunecoase

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele Action Barton			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	25	# 15
C#ptu#eal#	Plas#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	657.7	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	525.8	# 20
Talp# interior#	SJ Eco			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	55	# 150
	Rezisten## de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.40	# 0.31
	Rezisten#a de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.39	# 0.36
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.28	# 0.19
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.26	# 0.22
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	270	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lcâi	J	26	# 20
Toecap	O#el			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	16	# 14
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	17	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com