

Medium

SAFETYBOY WINTER S1P

SFTYBOYWNT

Ekonomiczne buty zimowe z pluszow# podszewk#.

SAFETYBOY WINTER S1 to wszechstronne, ekonomiczne buty zimowe z pluszow# podszewk#, oferuj#ce ciep#o, w#a#ciwo#ci antystatyczne, niebrudz#c# podeszw# zewn#trzn#, wyjmowan# wk#adk# i poch#anianie energii w obszarze pi#ty. Idealne dla r#nych bran# i trudnych warunk# pracy.

Materia# cholewki	Sk#ra Barton
Podszewka	Futro
Wk#adka	Futro
Podeszwa #rodkowa	Stal
Zewn#trzn# podeszwa	PU
Podnosek	Stal
Kategoria	S1 P / SRC, CI
Zakres rozmiar#w	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Waga pr#bki	0.620 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Ciep#a podszewka

Utrzymuje stopy w cieple i sucho#ci w niskich temperaturach.



Antystatyczny

Obuwie antystatyczne zapobiega gromadzeniu si# statycznych #adunk#w elektrycznych i zapewnia ich skuteczne roz#adowywanie. Rezystancja obj#to#ciowa od 100 KiloOhm do 1 GigaOhm



Absorpcja energii w obszarze pi#ty

Absorpcja energii w obszarze pi#ty zmniejsza wp#yw skok#w lub biegania na cia#o u#ytkownika.



Niebrudz#ca podeszwa

Niebrudz#ce podeszwy zewn#trzn#e nie pozostawiaj# kolorowych #lad#w na pod#o#u.



Wyjmowana wk#adka

Regularnie odnawiaj wk#adk# lub u#ywaj w#asn#ych wk#adek ortopedycznych dla wi#kszego komfortu.

Bran#e:
Monta#owa, Budowlana, Przemys#, #ywno##, Logistyka

#rodowiska:
Zimne #rodowisko, Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Suche #rodowisko, Nierówne powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Skóra Barton			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	1.18	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	15	# 15
Podszewka	Futro			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	83.25	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	666	# 20
Wk#adka	Futro			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa	PU			
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	78	# 150
	Podeszwa antypo#lizgowa SRA: pi#ta	tarcie	0.35	# 0.28
	Podeszwa antypo#lizgowa SRA: p#aska	tarcie	0.33	# 0.32
	Podeszwa antypo#lizgowa SRB: pi#ta	tarcie	0.14	# 0.13
	Podeszwa antypo#lizgowa SRB: p#aska	tarcie	0.19	# 0.18
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	46.8	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	33	# 20
Podnosek	Stal			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	18.0	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	19.5	# 14

Wielko## próbki:

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com